



Allgemeine Merkmale

Beschreibung: laterne entworfene LED-Technologie zur Aufnahme

Schutzklasse: Klasse II

Nennspannung: 220-240 V 50 Hz

IP-Schutzgrad: IP66

Stoßfestigkeit: IK08

Überspannungsschutzgerät: Integriertes Überspannungsmodul, 10kV-10kA, Type 3, mit Signalisierung-LED und Thermo-Schmelzsicherung für die Trennung am Lebensende ausgestattet; Impulsfestigkeit CL II 10kV DM

Leistungsfaktor: > 0.90

Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C

Gewicht: 8.00 kg

Ausgesetzte Seitenfläche max: 0,19 m²

Ausgesetzte Seitenfläche: 0,09 m²

Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: 10 kV

Schutz vor Gegentakt-Überspannungen: 10 kV

Netzteil: integriert

Lebensdauer des Netzteil: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% /1000h)

Prüfzeichen und Zertifizierungen: ENEC / CE

Leistungsdaten*

Lichtstrom der Lichtquelle:	1940 lm
Leistung der Lichtquelle:	9 W
Lichtausbeute:	215 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	1550 lm
Systemleistung:	12 W
Geräteeffizienz:	129 lm/W
Kategorie Blendungsindex:	D6

Optisches System	Durchflussregelung	Auf Anfrage
Lichtquelle: LED R1	Virtuelles Mitternachts-Selbstlernprogramm	X
Farbtemperatur: 3000 K	Konstante Lichtausgabe (CLO)	X
Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 70	DALI Steuerung	X
Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3	Fernsteuerung Powerline-Technologie (SPS)	X
Typologie der Optiken: LT-64 Asymmetric beam with backlight	Wireless-Fernsteuerung	X
Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10		
Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP	Materialien	
ULOR: 0%	Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)	
DLOR: 100%	Blendschutz: Extra Klar Gehärtetes Flachglas 4 mm	
Schutzklasse: G*6	Linsen: hochdurchsichtiges PMMA	
Bezugsvorschriften	Befestigungssystem: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547	Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum	
	Schrauben: Edelstahl AISI304	
	Verkabelungsplatte: Verzinktem Stahl	
Installation und Wartung	Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit	
Einbau: polkopf		
Mastdurchmesser: 3/4	Farben	
Befestigung: Aufsatz - mit Zopf 3/4" gas; mit Zubehörteil (Artikel-Nr. 01AG901C0) auf Mast Ø 60 mm; mit Zuberhörteil (Artikel-Nr. 01AG900C0) Auf Mast mit Zopf Stiftstecker 3/4" gas; Mastausleger - mit Zopf 3/4" gas; mit Zuberhörteil (Artikel-Nr. 01AG900C0) Auf Arm mit Zopf Stiftstecker 3/4" gas; durch Zuberhörteil (Artikel-nr. 01AG902C0) auf Arm Ø 60 mm.	■ Sablé 100 Noir	Code: 01AG1B221925CHM4
Ø Versorgungskabel: 10 ÷ 14 mm		
Kabeleinführung: PG16		
Ersetzbarkeit der Verkabelungseinheit: Abnehmbare Platte		
Ersetzbarkeit der optischen Einheit: Jedes einzelne LED-Moduls ist auswechselbar.		
Trennschalter: automatisch (mit Schnitt der Klemmen von 2,5 mm²)		
Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen System		

Zusätze



01AG900C0

Befestigungssystem für Mast /
Ausleger UP
Stiftstecker 3/4" gas.



01AG902C0

Adapter Stiftstrecker 3/4" gas
für Ausleger UP & DOWN Ø 60 mm.



01AG901C0

Feste Mastverbindung
für Mast Ø 60 mm H 90 mm. Farbe:
Sablé 100 Noir.




01AK970C0

Kragen für Mast
Ø 102/76 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AK973C0

Obere basis
für Masten Ø 102/76 mm. Farbe: Sablé
100 Noir.



01AK971C0

Kragen für Mast
Ø 127/76 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AK974C0

Obere basis
für Masten Ø 127 mm. Farbe: Sablé 100
Noir.



01AK972C0

Unten basis
für Masten Ø 102 mm. Farbe: Sablé 100
Noir.



01AG924C0

B64-P Wandarm
UP L=600 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG925C0

B65-P Wandarm
UP L=1000 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG914C0

B64 Einarmig UP
für Verjüngten Masten Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG918C0

B68 Doppelarm UP
für Verjüngten Masten Ø 127/76 mm.
L=600 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG915C0

B65 Einarmig UP
für Verjüngten Masten Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG919C0

B69 Doppelarm UP
für Verjüngten Masten Ø 127/76 mm.
L=1000 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG910C0

B60 Arm gebogen UP
für Zylindrischen Masten Ø 102 mm.
L=810 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG911C0

B61 Doppelarm gebogen UP
für Zylindrischen Masten Ø 102 mm.
L=810 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.



01AG922C0

B60-P Wandarm gebogen
UP L=810 mm. Farbe: Sablé 100 Noir.

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.

Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.