





Allgemeine Merkmale

Beschreibung:	LED- Leuchte für Einbauinstallation
Schutzklasse:	Klasse III
Nennspannung:	24Vdc
IP-Schutzgrad:	IP67
Stoßfestigkeit:	IK10
Leistungsfaktor:	> 0.9
Umgebungstemperatur Ta:	-30°C +50°C
Gewicht:	0,4 kg
Netzteil:	getrennt zu bestellen
Prüfzeichen und Zertifizierungen:	CE



Leistungsdaten*

Lichtstrom der Lichtquelle:	95 lm
Leistung der Lichtquelle:	0.6 W
Lichtausbeute:	158 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	75 lm
Systemleistung:	0.6 W
Geräteeffizienz:	125 lm/W

Optisches System

Lichtquelle: LED

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80

Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3

Typologie der Optiken: Engstrahlend 8°

Lebensdauer der Optikeinheit: >50.000h @Ta25°C L80B10

Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP

Bezugsvorschriften

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung

Einbau: Deckeneinbauleuchte, Begehbare Einbauleuchte, Wandeinbauleuchte

Befestigung: Einbaugehäuse

Verkabelung: vorverdrahtetes Produkt mit M8x1-Schraubverbinder; Kabellänge 1 m

Durchflussregelung

Auf Anfrage

DALI Steuerung

X

Materialien

Gehäuse: Mikro-Kugelgestrahlt gestrahlter Edelstahl AISI 316L

Blendschutz: Gehärtetes Flachglas

Linse: hochdurchsichtiges PMMA

Dichtungen: Alterungsbeständiges Silikon

Schrauben: Edelstahl AISI304

Endbearbeitung: Rahmen aus sand- und kugelgestrahltem AISI 316L Edelstahl

Farben

■ gestrahlter Edelstahl
AISI 316L

Code: **06CH1A130A5XS**

Zusätze



06CH903X0

B147 Treiber
10W-24V IP67



06CH904X0

B148 Treiber
60W-24V IP67



06KS918C0

B137 2 - Wege - Stecker IP68



06CH901B0

B130 Begehbar Einbaugehäuse
geeignet auch für Wandinstallation
aus Polypropylen. Farbe: Schwarz
RAL9005.



06CH906X0

B198 Kit in/out
Kabel 1 m 24 V mit Verbindungsmuffe



06KS909C0

B89 Stecker 4-Wege IP68



06LL914AB0

DALI Treiber
150W-24V IP67

NOTE

***Leistungsdaten**

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.

Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.