

Allgemeine Merkmale

Beschreibung: Leuchte für Einbauinstallation

Schutzklasse: Klasse III

Nennspannung: 24Vdc

IP-Schutzgrad: IP67



Stoßfestigkeit: IK10

Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C

Gewicht: 1.00 kg

Netzteil: remote (getrennt zu bestellen)

Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE



Leistungsdaten*

Lichtstrom der Lichtquelle:	200 lm
Leistung der Lichtquelle:	2 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	110 lm
Systemleistung:	2 W
Geräteeffizienz:	55 lm/W

Optisches System

Lichtquelle: LED

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80

Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3

Typologie der Optiken: Asymmetrisch breitstrahlend AS-D
180°

Lebensdauer der Optikeinheit: >35.000h @Ta25°C L80B10

Bezugsvorschriften

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung

Einbau: Boden-Einbauleuchte

Befestigung: Einfahrt mit Außenmantel aus Kunststoff, die
am Boden befestigt werden soll

Verkabelung: vorverdrahtetes Produkt

Kabeleinführung: Messing vernickelt M12x1,5

Durchflussregelung

Auf Anfrage

DALI Steuerung

X

Materialien

Gehäuse: Mikro-Kugelgestrahlt gestrahlter Edelstahl AISI
316L

Linsen: TIR (Total Internal Reflection) aus Ultra-Clear LSR
(Liquid Silicone Rubber)


Schrauben: Edelstahl AISI 304

Farben

■ gestrahlter Edelstahl
AISI 316L


Code: **06GC1A130A4XS**

Zusätze




06GC901B0

B129 Befahrbare Einbaugehäuse aus Polypropylen. Farbe: Schwarz RAL9005.




06GC902X0

B165 2-poliger Stecker IP68




06CH903X0

B147 Treiber
10W-24V IP67




06CH904X0

B148 Treiber
60W-24V IP67



06AK958X0

M3 Kit in/out
Kabel 2x0,75 L=1000 mm mit
Verbindungsuffe



06LL914AB0

DALI Treiber
150W-24V IP67

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten. Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.