



Allgemeine Merkmale

| |
|--|
| Beschreibung: LED-Apparat |
| Schutzklasse: Klasse II |
| Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz |
| IP-Schutzgrad: IP66 |
| Stoßfestigkeit: IK09 |
| Überspannungsschutzgerät: Integriertes Überspannungsmodul, 10kV-10kA, Type 3, mit Signalisierung-LED und Thermo-Schmelzsicherung für die Trennung am Lebensende ausgestattet; Impulsfestigkeit CL II 10kV DM |
| Leistungsfaktor: > 0.90 |
| Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C |
| Gewicht: 7.50 kg |
| Ausgesetzte Seitenfläche max: 0,140 m ² |
| Ausgesetzte Seitenfläche: 0,063 m ² |
| Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: 10 kV |
| Schutz vor Gegentakt-Überspannungen: 10 kV |
| Netzteil: integriert |
| Lebensdauer des Netzteil: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h) |
| Prüfzeichen und Zertifizierungen: ENEC / CE |



Leistungsdaten*

| | |
|-----------------------------|----------|
| Lichtstrom der Lichtquelle: | 7670 lm |
| Leistung der Lichtquelle: | 43 W |
| Lichtausbeute: | 178 lm/W |
| Lichtstrom der Leuchte: | 6570 lm |
| Systemleistung: | 47 W |
| Geräteeffizienz: | 139 lm/W |
| Kategorie Blendungsindex: | D4 |

Optisches System

| |
|---|
| Lichtquelle: LED R2 |
| Farbtemperatur: 2700 K |
| Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 70 |
| Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3 |
| Typologie der Optiken: PB-01 Low pole |
| Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 |
| Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP |
| ULOR: 0% |
| DLOR: 100% |
| Schutzklasse: G*4 |
| BUG rating: B2-U0-G2 |

Bezugsvorschriften

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung

| |
|---|
| Einbau: Seitlicher Mastanschluss / Ausleger / Wand |
| Mastdurchmesser: $\varnothing 60 - 76 - 102$ mm |
| Neigung: (Seitlicher Mastanschluss, Wand) Stufenlose / Stufen-Regulierung $-10^{\circ} +190^{\circ}$ (je 5°) |
| Befestigung: wandmontage, mit Gelenk aus druckgegossener Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt $< 1\%$), mit Polyester-Pulverbeschichtung (Sablé 100 Noir), feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Eisenrohr ($\varnothing 60$ mm) und feuerverzinkter und pulverbeschichteter Eisen-Wandmontageplatte. |
| Verkabelung: vorverdrahtetes Produkt |
| \varnothing Versorgungskabel: $10 \div 14$ mm |
| Kabeleinführung: PG16 |
| Ersetzbarkeit der Verkabelungseinheit: Abnehmbare Platte |
| Ersetzbarkeit der optischen Einheit: Ersetzung der LED-Scheibe |
| Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen System |

Durchflussregelung

Auf Anfrage

| | |
|--|---|
| Virtuelles Mitternachts-Selbstlernprogramm | X |
| Konstante Lichtausgabe (CLO) | X |
| DALI Steuerung | X |
| Schwankung der Netzspannung | X |
| Fernsteuerung Powerline-Technologie (SPS) | X |
| Wireless-Fernsteuerung | X |

Materialien

| |
|--|
| Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt $< 1\%$) |
| Blendschutz: Gehärtetes Flachglas |
| Linsen: hochdurchsichtiges PMMA |
| Befestigungssystem: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt $< 1\%$) |
| Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum |
| Schrauben: Edelstahl AISI304 |
| Verkabelungsplatte: Verzinktem Stahl |
| Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit |

Farben

| | |
|------------------|-------------------------------|
| ■ Sablé 100 Noir | Code: 06KS2C448816CHM4 |
|------------------|-------------------------------|

Zusätze



06KS904C0

B84 Gelenk für Ø 60 mm Arme.
Farbe: Sablé 100 Noir.



06KS909C0

B89 Stecker 4-Wege IP68



06KS905C0

B85-P Wandarm /
Deckenhalterung. L=350 mm. Farbe:
Sablé 100 Noir.



01AK950C0

B15-P Wandarm gebogen
Ø 60 mm. L=840 mm. Farbe: Sablé 100
Noir.

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.