



Allgemeine Merkmale

Beschreibung: LED-Pollerleuchte

Schutzklasse: Klasse II

Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz

IP-Schutzgrad: IP66

Stoßfestigkeit: IK08

Leistungsfaktor: > 0.9

Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C



Gewicht: 4.00 kg

Ausgesetzte Seitenfläche max: 0,1 m²


Ausgesetzte Seitenfläche: 0,04 m²

Netzteil: integriert

Prüfzeichen und Zertifizierungen: CE



AS-D Bollard



H 500

Leistungsdaten*

LED-Strom:	700 mA
Lichtstrom der Lichtquelle:	685 lm
Leistung der Lichtquelle:	7 W
Lichtausbeute:	98 lm/W
Lichtstrom der Leuchte:	500 lm
Systemleistung:	8 W
Geräteeffizienz:	63 lm/W
Kategorie	D5
Blendungsindex:	

Optisches System

Lichtquelle: LED

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80

Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3

Typologie der Optiken: Asymmetrisch breitstrahlend

Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000h @Ta25°C L80B10

Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Bezugsvorschriften

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung

Einbau: Boden

Befestigung: LED-Pollerleuchte

Durchflussregelung

Auf Anfrage

DALI Steuerung

X

Materialien

Gehäuse: Mast: Extrudierte Aluminiumlegierung
UNI6060/T6, Korpus: Druckguss aus Aluminiumlegierung
UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)

Blendschutz: Komfort Gehärtetes Flachglas 5 mm

Linsen: hochdurchsichtiges PMMA

Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum

Schrauben: Edelstahl AISI304

Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren
und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine
optimale Witterungsbeständigkeit

Farben

■ Sablé 100 Noir

Code: **06LX2A20C5C**

Zusätze



06LT931J0

B168 Kit metallanker
L=200 mm.



06KS909C0

B89 Stecker 4-Wege IP68

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.

Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.