



Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Beschreibung: | Produkt für die Installation als Wand |
| Schutzklasse: | Klasse III |
| Nennspannung: | 650 mA |
| IP-Schutzgrad: | IP66 |
| Stoßfestigkeit: | IK08 |
| Umgebungstemperatur Ta: | -30°C +50°C |
| Gewicht: | 0.35 kg |
| Netzteil: | remote (getrennt zu bestellen) |
| Prüfzeichen und Zertifizierungen: | CE |



Leistungsdaten*

| | |
|-----------------------------|----------|
| LED-Strom: | 650 mA |
| Lichtstrom der Lichtquelle: | 455 lm |
| Leistung der Lichtquelle: | 4 W |
| Lichtausbeute: | 114 lm/W |
| Lichtstrom der Leuchte: | 150 lm |
| Systemleistung: | 4 W |
| Geräteeffizienz: | 38 lm/W |

Optisches System

Lichtquelle: LED

Farbtemperatur: 4000 K

Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 80

Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3

Typologie der Optiken: 1x Breitstrahlend 50°x20°

Lebensdauer der Optikeinheit: >60.000h @Ta25°C L80B10

Bezugsvorschriften

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation und Wartung

Einbau: Decke / Wand / Boden

Neigung: Dauereinstellung -15° + 105°

Befestigung: Das Befestigungssystem ermöglicht eine stufenlos einstellbare Neigung -5° +105°

Verkabelung: Vorverdrahtung mit Kabel L=1 m

Durchflussregelung

Standard

DALI Steuerung

X

Materialien

Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)

Blendschutz: Gehärtetes Flachglas

Linsen: hochdurchsichtiges PMMA

Befestigungssystem: Bügel aus Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %)

Dichtungen: aus hochdichter alterungsbeständige Gummimischung

Schrauben: Edelstahl AISI 316

Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

Farben

■ Sablé 100 Noir

Code: **06MK1A20047C**

Zusätze



06GC902X0

B165 2-poliger Stecker IP68



06MK900X0

D3 Treiber
30W 650mA IP20 1-6 MIKRO



06MK901X0

D4 KIT TREIBER
650mA IP67 1-6 MIKRO



06MK902X0

D5 DALI TREIBER 30W
650mA IP68 1-6 MIKRO



06AK957B0

I2 Erdspeiß für Bodeninstallation.
Farbe: Schwarz RAL9005

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.

Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.