

Allgemeine Merkmale

Beschreibung: LED-Apparat

Schutzklasse: Klasse II

Nennspannung: 220-240 V 50/60 Hz

IP-Schutzgrad: IP66

Stoßfestigkeit: IK09

Überspannungsschutzgerät: Integriertes Überspannungsmodul, 10kV-10kA, Type 3, mit Signalisierung-LED und Thermo-Schmelzsicherung für die Trennung am Lebensende ausgestattet; Impulsfestigkeit CL II 10kV DM

Leistungsfaktor: > 0.90

Umgebungstemperatur Ta: -30°C +50°C

Gewicht: 7.50 kg

Ausgesetzte Seitenfläche max: 0,2 m²

Ausgesetzte Seitenfläche: 0,04 m²

Schutz vor Gleichtakt-Überspannungen: 10 kV

Schutz vor Gegentakt-Überspannungen: 10 kV

Netzteil: integriert

Lebensdauer des Netzteil: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)


Prüfzeichen und Zertifizierungen: ENEC / CE

Leistungsdaten*

| | |
|-----------------------------|----------|
| Lichtstrom der Lichtquelle: | 12620 lm |
| Leistung der Lichtquelle: | 67 W |
| Lichtausbeute: | 188 lm/W |
| Lichtstrom der Leuchte: | 10855 lm |
| Systemleistung: | 72 W |
| Geräteeffizienz: | 150 lm/W |
| Kategorie Blendungsindex: | D5 |

| | | |
|--|--|--|
| Produktblatt Rev. 24/06/2024 | Orao Drahtseilaufhängung Größe: small Farbtemperatur: 4000 K Typologie der Optiken: SO-02 Street centered | 01OR2C472026CHM4 Farbe: Sablé 100 Noir |
| Optisches System | Durchflussregelung | Auf Anfrage |
| Lichtquelle: LED R2 | Virtuelles Mitternachts-Selbstlernprogramm | X |
| Farbtemperatur: 4000 K | Bereit für Zhaga Steckverbinder (Book 18) | X |
| Farbwiedergabe-Index (CRI): ≥ 70 | Konstante Lichtausgabe (CLO) | X |
| Chromatische Konsistenz (SDCM): ≤ 3 | 1-10V Steuerung | X |
| Typologie der Optiken: SO-02 Street centered | DALI Steuerung | X |
| Lebensdauer der Optikeinheit: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 | Schwankung der Netzspannung | X |
| Klasse der fotobiologischen Sicherheit: EXEMPT GROUP | Fernsteuerung Powerline-Technologie (SPS) | X |
| ULOR: 0% | Wireless-Fernsteuerung | X |
| DLOR: 100% | | |
| Schutzklasse: G*4 | Materialien | |
| BUG rating: B3-U0-G1 | Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %) | |
| Bezugsvorschriften | Blendschutz: Gehärtetes Flachglas | |
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 | Linsen: hochdurchsichtiges PMMA | |
| Installation und Wartung | Befestigungssystem: Druckguss aus Aluminiumlegierung UNI EN AB 47100 (Kupfergehalt < 1 %) | |
| Einbau: Drahtseilaufhängung | Dichtungen: Alterungsbeständiger Silikonschaum | |
| Ø Versorgungskabel: 10 ÷ 14 mm | Schrauben: Edelstahl AISI304 | |
| Kabeleinführung: PG16 | Verkabelungsplatte: Verzinktem Stahl | |
| Ersetzbarkeit der Verkabelungseinheit: Abnehmbare Platte | Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und PolyesterPulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit | |
| Ersetzbarkeit der optischen Einheit: Ersetzung der LED-Scheibe | Farben | |
| Verkabelungsraum: Unabhängig vom optischen System | ■ Sablé 100 Noir | Code: 01OR2C472026CHM4 |

Zusätze



01OR915C0

B82 Aufhängeskit auf Drahtseil Ø
6-12 mm.
Farbe: Sablé 100 Noir.

NOTE

*Leistungsdaten

Die in diesem Datenblatt angegebenen Werte sind als Nennwerte mit einer Toleranz von +/-7% zu betrachten.
Daten beziehen sich auf Lichtstrom und Effizient des Led-Moduls ohne Linsen. Wenn Sie Daten zum kompletten Led-Modul mit Linsen benötigen, multiplizieren Sie die geschriebenen Daten mit 0.9 Faktor.

Allgemeine Informationen

Die hier unter gelisteten Eigenschaften der Leuchte könnten Änderungen unterliegen und bei Auftragsbestätigung bestätigt werden.

Um eine konstante Aktualisierung der Leuchten zu fördern, wird Cariboni Group fristlos Änderungen bringen.