



### Características generales

Descripción: producto para instalación en pared/suelo

Clase de aislamiento: classe II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK10

Factor de potencia: > 0.90

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 1.6 kg

Superficie expuesta máx: 0.02 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0.02 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 6 kV

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: CE

### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	540 mA
Flujo de la lámpara:	1490 lm
Potencia de la lámpara:	8 W
Eficiencia de la lámpara:	186 lm/W
Flujo de la luminaria:	490 lm
Potencia de la luminaria:	9.5 W
Eficiencia de la luminaria:	52 lm/W

#### Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$

Tipo de óptica: asimétrica difusora AD 180°

Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

#### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

#### Instalación y mantenimiento

Instalación: pared, suelo

Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13.5 mm

Prensacable: PG16

#### Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

#### Materiales

Cuerpo: cuerpo, colimador y placa base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Lentes: policarbonato opal difusor

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

#### Colores

■ Gris RAL9006

Código: **06BM1A5800AHL**

---

**Ficha producto**

Rev 29/12/2023

**Bamboo Grazer**

Temperatura de color: 4000 K

Tipo de óptica: asimétrica difusora AD 180°

**06BM1A5800AHL**Color: Gris RAL9006

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.