



Características generales

- Descripción: Pasamanos y elemento luminoso LED adecuado para la iluminación uniforme de zonas de tránsito, escaleras, pasillos y puentes peatonales.
- Clase de aislamiento: clase III (pasamanos)
- Tensión nominal: 24 V
- Grado de protección: IP65
- Protección contra impactos: IK08
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 0.70 kg
- Protecciones contra sobretensiones de modo común: 6 kV
- Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV
- Driver: remoto
- Marcas y Certificaciones: CE



Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	205 lm
Potencia de la lámpara:	2.5 W
Eficiencia de la lámpara:	82 lm/W
Flujo de la luminaria:	115 lm
Potencia de la luminaria:	2.5 W
Eficiencia de la luminaria:	46 lm/W

Ficha producto

Rev. 10/07/2023

Banister

Opciones: L. 500 mm-fila continua

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

06BA2C4599C

Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

Vida del grupo óptico: 60.000 h @ Ta 25°C TM21

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: fila continua

Fijación: soportes de fijación

Cableado: conexión en fila continua (controlador remoto)

Ø cable de alimentación: utilizar cables bipolares H07RN-F
2x1 mm² para la conexión del grupo de alimentación al
primer producto

Regulación del flujo

A petición

Regulación 1-10V

X

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio extruido UNI6060 T5

Sistema de fijación: soportes de aleación de aluminio
fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre <
1 %)

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de
poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a
los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: **06BA2C4599C**

Ficha producto

Rev. 10/07/2023

Banister


Opciones: L. 500 mm-fila continua

Temperatura de color: 3000 K


Tipo de óptica: simétrica difusora orientable

06BA2C4599C


Color: Sablé 100 Noir

Complementos**06BA900C0**

Kit 2 terminales + 1 soporte
para completar fila continua. Color:
Sablé 100 Noir.

**06TA902X0**

Driver
60W-24V IP66

**06LL914AB0**

Controlador DALI
150W-24V IP67

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.