

**Características generales**

- Descripción: Pasamanos y elemento luminoso LED adecuado para la iluminación uniforme de zonas de tránsito, escaleras, pasillos y puentes peatonales.
- Clase de aislamiento: clase III (pasamanos)
- Tensión nominal: 24 V
- Grado de protección: IP65
- Protección contra impactos: IK08
- Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
- Peso: 1.10 kg
- Protecciones contra sobretensiones de modo común: 6 kV
- Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV
- Driver: remoto
- Marcas y Certificaciones: CE

**Datos de prestaciones\***

Flujo de la lámpara:	410 lm
Potencia de la lámpara:	5 W
Eficiencia de la lámpara:	82 lm/W
Flujo de la luminaria:	230 lm
Potencia de la luminaria:	5 W
Eficiencia de la luminaria:	46 lm/W

<b>Ficha producto</b> Rev. 16/07/2024	<b>Banister</b> Opciones: L. 1000 mm-fila continua Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: Adjustable diffused beam	<b>06BA2F4599C</b> Color: Sablé 100 Noir
--	---	---

**Sistema óptico**

Lámpara: LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 80$
Consistencia cromatica (SDCM): $\leq 3$
Tipo de óptica: Adjustable diffused beam
Vida del grupo óptico: 60.000 h @ Ta 25°C TM21
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471
-----------------------------------

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: fila continua
Fijación: soportes de fijación
Cableado: conexión en fila continua (controlador remoto)
Ø cable de alimentación: utilizar cables bipolares H07RN-F 2x1 mm² para la conexión del grupo de alimentación al primer producto

**Regulación del flujo**

	A petición
Regulación 1-10V	X
Regulación DALI	X


**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio extruido UNI6060 T5
Sistema de fijación: soportes de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos


**Colores**

 Sablé 100 Noir	Código: <b>06BA2F4599C</b>
--	----------------------------


**Complementos**



**06BA900C0**  
Kit 2 terminales + 1 soporte  
para completar fila continua. Color:  
Sablé 100 Noir.



**06TA902X0**  
Driver  
60W-24V IP66



**06LL914AB0**  
Controlador DALI  
150W-24V IP67

**NOTE**

**\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.  
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes,  
hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.  
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios  
sin previo aviso.