



### Características generales

Descripción: luminaria para alumbrado público y mobiliario urbano

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 230 V 50 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK08

Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 11.00 kg

Superficie expuesta máx: 0,25 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0,14 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Marcas y Certificaciones: ENEC / CE

### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	700 mA	525 mA	350 mA
Flujo de la lámpara:	7665 lm	6095 lm	4325 lm
Potencia de la lámpara:	48 W	35.5 W	23 W
Eficiencia de la lámpara:	160 lm/W	172 lm/W	188 lm/W
Flujo de la luminaria:	6590 lm	5240 lm	3720 lm
Potencia de la luminaria:	52.5 W	39.5 W	26.5 W
Eficiencia de la luminaria:	126 lm/W	133 lm/W	140 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D5	D5	D6

### Sistema óptico

Lámpara: LED R2

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 70$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 4$

Tipo de óptica: asimétrica LT-06

Vida del grupo óptico: >130.000h @700mA @Ta25°C TM21  
L80B20 >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G\*6

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471

### Instalación y mantenimiento

Instalación: lado poste / brazo / pared

Diámetro de los postes: Ø 48 - 60 - 76 - 114 mm (con accesorios)

Inclinación: instalación fija o regulable

Fijación: 2 tornillos prisioneros de fijación de acero inoxidable AISI 304

Cableado: caja de conexión IP68; conexión a la línea eléctrica sin necesidad de abrir la luminaria.

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm

Prensacable: PG16

Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable

Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles

Apertura pantalla: apertura del bastidor de sujeción del cristal, bloqueo anticaída

Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm<sup>2</sup>)

### Regulación del flujo

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual

X

Emisión de flujo constante (CLO)

X

Regulación 1-10V

X

Regulación DALI

X

Variación de la tensión de red

X

Línea piloto

X

Telegestión ondas canalizadas (PLC)

X

Telegestión inalámbrica

X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), revestimiento en torneado de placa de aluminio

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

■ Sablé 100 Noir

Código: 01BK3C40937CHM3

## Complementos



01AK901C0

L1 Kit lateral fijo  
para brazo Ø 48 - 60 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK902C0

L1 Kit lateral regulable  
para poste o brazo Ø 48 - 60 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



01AK903C0

L3 Kit junta  
para poste Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK904C0

L4 Kit junta doble  
para poste Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK905C0

L5 Kit junta con puntal  
para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK906C0

P1 Kit pared  
conexión lateral Ø 60 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01SC904AD0

E1 Kit hexágono  
1 - 2 enganches 180° para poste Ø 114  
mm. Color: Sablé 100 Noir.



01SC905AD0

E2 Kit hexágono  
2 - 3 enganches 120° para poste Ø 114  
mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK943C0

L8 Kit unión tubular Ø60mm  
para hexágono para postes Ø 114 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.

**Ficha producto**

Rev. 25/03/2022

**Big Link Lado Poste**

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: asimétrica LT-06


**01BK3C40937CHM3**

Color: Sablé 100 Noir




06AK905C0

B153 Junta para extremo de poste  
Ø 60 mm (espiga h. 90 mm). Color:  
Sablé 100 Noir.




01AK925C0

B5 Brazo tubular  
Ø 60 mm con puntal para postes Ø  
60-76 mm. L=1000 mm. Color: Sablé  
100 Noir.




01AK923C0

B3 Brazo tubular  
Ø 60 mm con tirante para postes Ø  
60-76 mm. L=1500 mm. Color: Sablé  
100 Noir.




01AK924C0

B4 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm con tirante para postes Ø  
60-76 mm. L=1500 mm. Color: Sablé  
100 Noir.




01AK931C0

B11 Brazo mecanizado  
para postes Ø 60-76 mm. L=1000 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.




01AK921C0

B1 Brazo tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.




06AK906C0

B154 brazo  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK908C0

B156 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0


B157 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. L=550 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.

**Ficha producto**


Rev. 25/03/2022

**Big Link Lado Poste**Temperatura de color: 3000 K  
Tipo de óptica: asimétrica LT-06**01BK3C40937CHM3**


Color: Sablé 100 Noir

**01AK922C0**

B2 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.

**06AK907C0**

B155 Brazo  
para postes Ø 102 mm. L=550 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.

**01AK951C0**

B1-P Brazo tubular para pared  
Ø 60 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del módulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del módulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.