





Características generales

Descripción:	Bolardo - Poste
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	max 16.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,092 m ²
Superficie expuesta lateral:	0,023 m ²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	3 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	8 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE



Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	1800 lm
Potencia de la lámpara:	19 W
Eficiencia de la lámpara:	95 lm/W
Flujo de la luminaria:	924 lm
Potencia de la luminaria:	21 W
Eficiencia de la luminaria:	44 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: rotosimétrica difusora

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: enterramiento (A.G.L. 2300 mm)

Fijación: 3 tornillos prisioneros M6X10

Ø cable de alimentación: 9 ÷ 12 mm

Prensacable: PG13,5

Regulación del flujo

A petición

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%); fuste: acero galvanizado y pintado

Lentes: policarbonato

Juntas: silicona antienviejecimiento

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Gris RAL9006

Código: **06EK4H2390A**

Ficha producto

Rev. 28/07/2023

Ekleipsis Bollard

Tamaño: medium H. 2300mm

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: rosimétrica difusora

06EK4H2390AColor: Gris RAL9006

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.