



**Características generales**

Descripción:	Bolardo - Poste
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	max 16.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,092 m²
Superficie expuesta lateral:	0,023 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	3 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	8 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE

**Datos de prestaciones\***

Flujo de la lámpara:	1800 lm
Potencia de la lámpara:	19 W
Eficiencia de la lámpara:	95 lm/W
Flujo de la luminaria:	924 lm
Potencia de la luminaria:	21 W
Eficiencia de la luminaria:	44 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

<b>Ficha producto</b> Rev. 17/01/2023	<b>Ekleipsis Poste</b> Tamaño: medium H. 2300mm Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: rotosimétrica difusora	<b>06EK4H2390C</b> Color: Sablé 100 Noir
--	--	---

<b>Sistema óptico</b>	<b>Regulación del flujo</b>	A petición
Lámpara: LED	Regulación DALI	X
Temperatura de color: 3000 K		
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 80$		
Consistencia cromática (SDCM): $\leq 3$		
Tipo de óptica: rotosimétrica difusora		
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10		
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP		
<b>Normas de referencia</b>	<b>Materiales</b>	
EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547	Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%); fuste: acero galvanizado y pintado	
	Lentes: policarbonato	
	Juntas: silicona antienviejecimiento	
	Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos	
<b>Instalación y mantenimiento</b>	<b>Colores</b>	
Instalación: enterramiento (A.G.L. 2300 mm)	■ Sablé 100 Noir	Código: <b>06EK4H2390C</b>
Fijación: 3 tornillos prisioneros M6X10		
Ø cable de alimentación: 9 ÷ 12 mm		
Prensacable: PG13,5		

---

**Ficha producto**

Rev. 17/01/2023

**Ekleipsis Poste**

Tamaño: medium H. 2300mm

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: rotosimétrica difusora

**06EK4H2390C**Color: Sablé 100 Noir

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.