



**Características generales**

Descripción: Poste
Clase de aislamiento: clase II
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Factor de potencia: > 0.90
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 34.00 kg
Superficie expuesta máx: 0,180 m²
Superficie expuesta lateral: 0,036 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común: 4 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 8 kV
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE

**Datos de prestaciones\***

Flujo de la lámpara:	3395 lm
Potencia de la lámpara:	46 W
Eficiencia de la lámpara:	74 lm/W
Flujo de la luminaria:	1950 lm
Potencia de la luminaria:	50 W
Eficiencia de la luminaria:	39 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D5

### Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$

Tipo de óptica: rotosimétrica difusora

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

### Instalación y mantenimiento

Instalación: enterramiento (A.G.L. 4000 mm)

Fijación: 3 tornillos prisioneros M6X10

Ø cable de alimentación: 9 ÷ 12 mm

Prensacable: PG16

### Regulación del flujo

A petición

Regulación DALI

X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%); fuste: acero galvanizado y pintado

Lentes: policarbonato

Juntas: silicona antienviejecimiento

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

■ Gris RAL9006

Código: **06EK4O0380A**

---

**Ficha producto**

Rev. 17/01/2023

**Ekleipsis Poste**

Tamaño: large H. 4000mm

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: rotosimétrica difusora

**06EK4O0380A**Color: Gris RAL9006

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.