



Características generales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Descripción:                 | producto para instalación en pared |
| Clase de aislamiento:        | clase II                           |
| Tensión nominal:             | 220-240 V 50 Hz                    |
| Grado de protección:         | IP66                               |
| Protección contra impactos:  | IK08                               |
| Factor de potencia:          | > 0.9                              |
| Temperatura ambiente Ta:     | -30°C +50°C                        |
| Peso:                        | 0.60 kg                            |
| Superficie expuesta máx:     | 0,01 m²                            |
| Superficie expuesta lateral: | 0,005 m²                           |
| Driver:                      | integrado                          |
| Marcas y Certificaciones:    | CE                                 |



Datos de prestaciones\*

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Flujo de la lámpara:        | 350 lm  |
| Potencia de la lámpara:     | 4 W     |
| Eficiencia de la lámpara:   | 88 lm/W |
| Flujo de la luminaria:      | 160 lm  |
| Potencia de la luminaria:   | 4.7 W   |
| Eficiencia de la luminaria: | 34 lm/W |

**Ficha producto**

Rev. 17/01/2023

**Emi**

Opciones: ON-OFF  
Temperatura de color: 4000 K  
Tipo de óptica: blade 5°x180°

**06EM1A13058C**

Color: Sablé 100 Noir

**Sistema óptico**

Lámpara: LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipo de óptica: blade 5°x180°

Vida del grupo óptico: &gt;100.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: techo / pared

Inclinación: regulación continua hasta 5°, para compensar la inclinación de la superficie de instalación

Cableado: precableado con cable L=1,5 m.

Doble entrada de cable de alimentación: inferior y lateral.

La entrada lateral permite la conexión a un cableado visto, típico de las instalaciones de fachadas históricas.

Ø cable de alimentación: 3 ÷ 7 mm

Prensacable: M12x1,5

Sustituibilidad de la placa de cableado: desmontable mediante desbloqueo del clip de tope

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1%)

Lentes: PMMA de alta transparencia

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304 y AISI 316

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores**

■ Sablé 100 Noir

Código: **06EM1A13058C**

**Ficha producto**

Rev. 17/01/2023

**Emi**

Opciones: ON-OFF

Temperatura de color: 4000 K

Tipo de óptica: blade 5°x180°

**06EM1A13058C**

Color: Sablé 100 Noir

**Complementos**

06GC902X0

B165 conector de 2 polos IP68

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.