



### Características generales

Descripción:	luminaria para alumbrado público y mobiliario urbano
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Dispositivo de protección contra sobrecargas:	integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	11.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,25 m <sup>2</sup>
Superficie expuesta lateral:	0,14 m <sup>2</sup>
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	ENEC / CE

### Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	12185 lm
Potencia de la lámpara:	72 W
Eficiencia de la lámpara:	169 lm/W
Flujo de la luminaria:	10480 lm
Potencia de la luminaria:	78 W
Eficiencia de la luminaria:	134 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D4

Sistema óptico

Lámpara: LED R3
Temperatura de color: 4000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 4
Tipo de óptica: LA-01 Wide street
Vida del grupo óptico: >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >130.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*3
BUG rating: B2-U0-G2

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471

Instalación y mantenimiento

Instalación: lado poste / brazo / pared
Diámetro de los postes: Ø 48 - 60 - 76 - 114 mm (con accesorios)
Inclinación: instalación fija o regulable
Fijación: 2 tornillos prisioneros de fijación de acero inoxidable AISI 304
Cableado: Caja de conexión IP68. Conexión a la línea eléctrica sin necesidad de abrir la luminaria
Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm
Prensacable: PG16
Sustituibilidad de la placa de cableado: placa desmontable
Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles
Apertura pantalla: apertura del bastidor de sujeción del cristal, bloqueo anticaída
Seccionador: automático (con sección de los bornes de 2,5 mm²)

Regulación del flujo

A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Emisión de flujo constante (CLO)	X
Regulación 1-10V	X
Regulación DALI	X
Variación de la tensión de red	X
Telegestión ondas canalizadas (PLC)	X
Telegestión inalámbrica	X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %), revestimiento en torneado de placa de aluminio
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir	Código: 01FK3D60031CHM4
------------------	-------------------------

## Complementos



01AK901C0

L1 Kit lateral fijo  
para brazo Ø 48 - 60 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK902C0

L1 Kit lateral regulable  
para poste o brazo Ø 48 - 60 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



01AK903C0

L3 Kit junta  
para poste Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK904C0

L4 Kit junta doble  
para poste Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.




01AK905C0

L5 Kit junta con puntal  
para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK906C0

P1 Kit pared  
conexión lateral Ø 60 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01SC904AD0

E1 Kit hexágono  
1 - 2 enganches 180° para poste Ø 114  
mm. Color: Sablé 100 Noir.



01SC905AD0

E2 Kit hexágono  
2 - 3 enganches 120° para poste Ø 114  
mm. Color: Sablé 100 Noir.



01AK943C0

L8 Kit unión tubular Ø60mm  
para hexágono para postes Ø 114 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.

**Ficha producto**

Rev. 18/07/2024


**Flat Link Lado Poste**

Temperatura de color: 4000 K

Tipo de óptica: LA-01 Wide street


**01FK3D60031CHM4**

Color: Sablé 100 Noir



06AK905C0

B153 Junta para extremo de poste  
Ø 60 mm (espiga h. 90 mm). Color:  
Sablé 100 Noir.




01AK923C0

B3 Brazo tubular  
Ø 60 mm con tirante para postes Ø  
60-76 mm. L=1500 mm. Color: Sablé  
100 Noir.




01AK924C0

B4 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm con tirante para postes Ø  
60-76 mm. L=1500 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK931C0

B11 Brazo mecanizado  
para postes Ø 60-76 mm. L=1000 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.




01AK921C0

B1 Brazo tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.




01AK922C0

B2 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.




06AK906C0

B154 brazo  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK908C0

B156 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK907C0

B155 Brazo  
para postes Ø 102 mm. L=550 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Brazo doble  
para postes Ø 102 mm..L=550 mm.  
Color: Sablé 100 Noir.



01AK925C0

B5 Brazo tubular  
Ø 60 mm con puntal para postes Ø  
60-76 mm. L=1000 mm. Color: Sablé  
100 Noir.



01AK951C0

B1-P Brazo tubular para pared  
Ø 60 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100  
Noir.

#### NOTE

##### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

##### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.