




Características generales

Descripción: producto para instalación en pared
Clase de aislamiento: clase I
Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección: IP66
Protección contra impactos: IK08
Factor de potencia: > 0.9
Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C
Peso: 1 kg
Driver: integrado
Marcas y Certificaciones: CE



Datos de prestaciones*

Corriente LED:	650 mA
Flujo de la lámpara:	455 lm
Potencia de la lámpara:	4 W
Eficiencia de la lámpara:	114 lm/W
Flujo de la luminaria:	180 lm
Potencia de la luminaria:	4.5 W
Eficiencia de la luminaria:	40 lm/W

Ficha producto

15/05/2023

Grapho mini

Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: 1x U-D 100°x60°

06GR6A20055U

Color: Corten

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: 1x U-D 100°x60°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared

Cableado: entrada cable posterior

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: tecnopolímero estabilizado a los rayos UV

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)

Juntas: espuma de silicona antiensuciamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 316

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores CortenCódigo: **06GR6A20055U**

Ficha producto

15/05/2023

Grapho mini

Opciones: ON-OFF
Temperatura de color: 4000 K
Tipo de óptica: 1x U-D 100°x60°

06GR6A20055UColor: Corten

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.