



**Características generales**

Descripción:	producto para instalación en pared
Clase de aislamiento:	clase I
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	1 kg
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE



**Datos de prestaciones\***

Corriente LED:	640 mA
Flujo de la lámpara:	910 lm
Potencia de la lámpara:	8.1 W
Eficiencia de la lámpara:	112 lm/W
Flujo de la luminaria:	355 lm
Potencia de la luminaria:	9 W
Eficiencia de la luminaria:	39 lm/W

<b>Ficha producto</b> 15/05/2023	<b>Grapho mini</b> Opciones: DALI Temperatura de color: 4000 K Tipo de óptica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-difusora 100°x60°	<b>06GR7A40049UHL</b> Color: Corten
-------------------------------------	--	--

<b>Sistema óptico</b>	<b>Regulación del flujo</b>	Estándar
Lámpara: LED	Regulación DALI	X
Temperatura de color: 4000 K		
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 80$	<b>Materiales</b>	
Consistencia cromática (SDCM): $\leq 3$	Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre $< 1\%$ )	
Tipo de óptica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-difusora 100°x60°	Apantallamiento: tecnopolímero estabilizado a los rayos UV	
Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10	Lentes: PMMA de alta transparencia	
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP	Sistema de fijación: base de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre $< 1\%$ )	
<b>Normas de referencia</b>	Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento	
EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547	Tornillos: acero inoxidable AISI 316	
<b>Instalación y mantenimiento</b>	Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos	
Instalación: pared		
Cableado: entrada cable posterior	<b>Colores</b>	
	 Corten	Código: <b>06GR7A40049UHL</b>

---

**Ficha producto**

15/05/2023

**Grapho mini**

Opciones: DALI

Temperatura de color: 4000 K

Tipo de óptica: 1x blade 4°x17° + 1x ultra-difusora 100°x60°

**06GR7A40049UHL**Color: Corten

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.