



### Características generales

|   |  |
|---|--|
| Descripción:  | Armadura viaria LED  |
| Clase de aislamiento:                                   | clase II   |
| Tensión nominal:  | 220-240 V 50/60 Hz   |
| Grado de protección:                                    | IP66   |
| Protección contra impactos:                             | IK08   |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas:           | integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM |
| Factor de potencia:                                     | > 0.9  |
| Temperatura ambiente Ta:                                | -30°C +50°C  |
| Peso:   | 6.50 kg  |
| Superficie expuesta máx:                                | 0,13 m <sup>2</sup>  |
| Superficie expuesta lateral:                            | 0,036 m <sup>2</sup>   |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común:       | 10 kV  |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: | 10 kV  |
| Driver:   | integrado  |
| Lifetime driver:  | >100.000h @Ta25°C  |
| Marcas y Certificaciones:                               | ENEC / CE  |

### Datos de prestaciones\*


|  |          |
|--|----------|
| Flujo de la lámpara:                     | 13255 lm |
| Potencia de la lámpara:                  | 65 W     |
| Eficiencia de la lámpara:                | 204 lm/W |
| Flujo de la luminaria:                   | 11400 lm |
| Potencia de la luminaria:                | 71 W     |
| Eficiencia de la luminaria:              | 161 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D4       |

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>Sistema óptico</b>   | <b>Regulación del flujo</b>  | A petición                         |
| Lámpara: LED R3   | Autoaprendizaje medianoche virtual   | X                                  |
| Temperatura de color: 4000 K  | Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)   | X                                  |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70  | Emisión de flujo constante (CLO)   | X                                  |
| Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3  | Regulación 1-10V   | X                                  |
| Tipo de óptica: LT-64 Asymmetric beam with backlight                                      | Regulación DALI  | X                                  |
| Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L90B10   | Variación de la tensión de red   | X                                  |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP  | Telegestión ondas canalizadas (PLC)  | X                                  |
| ULOR: 0%  | Telegestión inalámbrica  | X                                  |
| DLOR: 100%  | Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad   | X                                  |
| Categoría de intensidad luminosa: G*4   |  |                                    |
| BUG rating: B2-U0-G2  |  |                                    |
| <b>Normas de referencia</b>   | <b>Materiales</b>  |                                    |
| EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547   | Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)   |                                    |
|   | Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm   |                                    |
| <b>Instalación y mantenimiento</b>  | Lentes: PMMA de alta transparencia   |                                    |
| Instalación: lado poste / brazo   | Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)                                    |                                    |
| Diámetro de los postes: Ø 46 - 60 - 76 mm   | Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento   |                                    |
| Inclinación: extremo de poste 0 +20° (con pasos de 5°); brazo 0 -20° (con pasos de 5°)    | Tornillos: acero inoxidable AISI 304   |                                    |
| Fijación: 2 tornillos prisioneros de fijación de acero inoxidable AISI 304                | Placa de cableado: acero galvanizado   |                                    |
| Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm   | Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |                                    |
| Prensacable: PG16   |  |                                    |
| Sustituibilidad de la placa de cableado: desmontable mediante desbloqueo del clip de tope | <b>Colores</b>   |                                    |
| Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles                      | <div>■ Gris RAL9006</div>  | Código:<br><b>01KR1D648025AHM4</b> |
| Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico                                    |  |                                    |


Complementos




06GN902K0  
Placa de pared  
con inclinación de 90° para  
armaduras con espiga Ø 60 mm.  
Color: gris RAL9006.




01AK921A0  
B1 Brazo tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: gris RAL9006.




01AK922A0  
B2 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.  
L=550 mm. Color: gris RAL9006.



01AK951A0  
B1-P Brazo tubular para pared  
Ø 60 mm. L=550 mm. Color: gris  
RAL9006.



01AK969A0  
B74 Brazo tubular  
Ø 60 mm con tirante para postes Ø  
60-76 mm. L=1050 mm (centro poste-  
centro aparato). Color: Gris RAL9006.



01AK968A0  
B59 Brazo doble tubular  
Ø 60 mm con tirante para postes Ø  
60-76 mm. L=1050 mm (centro poste-  
centro aparato). Color: Gris RAL9006.

NOTE

\*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.  
Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes,  
hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.  
Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios  
sin previo aviso.