

Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: Clase III

Tensión nominal: 24 Vdc

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK07

Dispositivo de protección contra sobrecargas:
integrado 2kV-4kV

Factor de potencia: > 0.95

Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C

Peso: 6.2 kg

Superficie expuesta máx: 0.04 m²

Superficie expuesta lateral: 0.021 m²


Protecciones contra sobretensiones de modo
común: 2 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo
diferencial: 4 kV

Driver: remoto (con pedido aparte)

Marcas y Certificaciones: CE

GRA 18



see Accessories

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	3640 lm
Potencia de la lámpara:	40 W
Eficiencia de la lámpara:	91 lm/W
Flujo de la luminaria:	2625 lm
Potencia de la luminaria:	42 W
Eficiencia de la luminaria:	63 lm/W

Ficha producto
30/07/2024**Kinetic Wall**

Tamaño: Biememisión
Temperatura de color: RGBW - 3000 K
Tipo de óptica: M 25° Medium beam

06K12E0120RC6UJHS5
Color: Sablé 100 Noir

Sistema óptico

Lámpara: 10 LED

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: M 25° Medium beam

Vida del grupo óptico: >60.000 h @ Ta 25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN61547 / EN62471 / EN55015 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared

Inclinación: -90° +130° se ajusta de forma continua

Ø cable de alimentación: 7 ÷ 13 mm

Prensacable: M20

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm

Lentes: PMMA de alta transparencia

Juntas: silicona antienviejamiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos


Colores

■ Sablé 100 Noir

Código:


06K12E0120RC6UJHS5

Complementos




06K1901X0

Kit converter medium beam 30°x18°




06K1902X0

Kit converter wide beam 60°x18°




06K1911X0

Kit converter medium beam 30°x18°




06K1912X0

Kit converter medium beam 30°x18°




06K1913X0

Kit converter medium beam 30°x18°




06K1914X0

Kit converter medium beam 30°x18°



06K1906X0

Kit converter medium beam 30°x18°



06K1909X0

Kit converter medium beam 30°x18°

Ficha producto

30/07/2024

Kinetic Wall

Tamaño: Biemisión

Temperatura de color: RGBW - 3000 K

Tipo de óptica: M 25° Medium beam

06K12E0120RC6UJHS5Color: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.