

<div> <div> Ficha producto Rev 31/07/2024 </div> <div> Levante 2.0 Brackets and poles Tamaño: x-small Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: ME-06 Medium street with sidewalk </div> <div> 06LN1B254923CHM4 Color: Sablé 100 Noir </div> </div> <div>  </div> <div>  </div> <div>  </div>	<div> <div> Características generales </div> <div> <p>Descripción: luminaria LED para la iluminación de caminos y espacios urbanos</p> <p>Clase de aislamiento: clase II</p> <p>Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz</p> <p>Grado de protección: IP66</p> <p>Protección contra impactos: IK09</p> <p>Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA</p> <p>Factor de potencia: > 0.95</p> <p>Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C</p> <p>Peso: 3.6 kg</p> <p>Superficie expuesta máx: 0.073 m²</p> <p>Superficie expuesta lateral: 0.017 m²</p> <p>Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV</p> <p>Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV</p> <p>Driver: integrado</p> <p>Lifetime driver: F10 >100.000h @Ta25°C</p> <p>Marcas y Certificaciones: ENEC / ENEC+ / CE</p> </div> </div> <div> <div> Datos de prestaciones* </div> <table> <tr> <td>Flujo de la lámpara:</td><td>4725 lm</td></tr> <tr> <td>Potencia de la lámpara:</td><td>24.5 W</td></tr> <tr> <td>Eficiencia de la lámpara:</td><td>192 lm/W</td></tr> <tr> <td>Flujo de la luminaria:</td><td>4065 lm</td></tr> <tr> <td>Potencia de la luminaria:</td><td>28 W</td></tr> <tr> <td>Eficiencia de la luminaria:</td><td>145 lm/W</td></tr> <tr> <td>Categoría del índice de deslumbramiento:</td><td>D6</td></tr> </table> </div>	Flujo de la lámpara:	4725 lm	Potencia de la lámpara:	24.5 W	Eficiencia de la lámpara:	192 lm/W	Flujo de la luminaria:	4065 lm	Potencia de la luminaria:	28 W	Eficiencia de la luminaria:	145 lm/W	Categoría del índice de deslumbramiento:	D6
Flujo de la lámpara:	4725 lm														
Potencia de la lámpara:	24.5 W														
Eficiencia de la lámpara:	192 lm/W														
Flujo de la luminaria:	4065 lm														
Potencia de la luminaria:	28 W														
Eficiencia de la luminaria:	145 lm/W														
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6														

Sistema óptico
Lámpara: LED R1
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: ME-06 Medium street with sidewalk
Vida del grupo óptico: >100.000h @ Ta 25°C L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*3
BUG rating: B1-U0-G1

Normas de referencia
EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Instalación y mantenimiento
Instalación: lado poste
Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm
Inclinación: (lado poste) con junta ajustable se puede inclinar de -70° a +90° y girar de 0° a +180°. El sistema de focalización y bloqueo se ajusta de forma continua.
Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm
Prensacable: PG16
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo	A petición
Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)	X
Emisión de flujo constante (CLO)	X
Regulación 1-10V	X
Regulación DALI	X
Variación de la tensión de red	X
Telegestión inalámbrica	X
Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad	X

Materiales
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores	Código:
■ Sablé 100 Noir	06LN1B254923CHM4

Complementos



06LN908C0

B232 Junta ajustable para postes y brazos Ø60mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK903C0

L3 Kit junta simple para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK904C0

L4 Kit junta doble para postes Ø 60-76 mm Color: Sablé 100 Noir.



06AK916C0

B139 Anillo simple Ø102mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK917C0

B140 Anillo doble para poste Ø102mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK921C0

B1 Brazo Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK922C0

B2 Brazo doble Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK907C0

B155 Brazo para postes Ø 102 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Brazo doble para postes Ø 102 mm..L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.

Ficha producto

Rev 31/07/2024

Levante 2.0 Brackets and poles

Tamaño: x-small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: ME-06 Medium street with sidewalk

06LN1B254923CHM4Color: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.