



| H (m) | Ø (m) | Em (lux) |
|-------|-------|----------|
| 1     | 0.6   | 6332     |
| 2     | 1.2   | 1583     |
| 3     | 1.75  | 704      |
| 4     | 2.3   | 396      |
| 5     | 2.9   | 253      |

Características generales

|  |
|--|
| Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos |
| Clase de aislamiento: clase II   |
| Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz  |
| Grado de protección: IP66  |
| Protección contra impactos: IK09   |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas: integrado 10 kV-10 kA                    |
| Factor de potencia: > 0.95   |
| Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C   |
| Peso: 3.6 kg   |
| Superficie expuesta máx: 0.073 m²  |
| Superficie expuesta lateral: 0.017 m²  |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV                                |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV                          |
| Driver: integrado  |
| Marcas y Certificaciones: ENEC / ENEC+ / CE  |

Datos de prestaciones\*

|  |          |
|--|----------|
| Corriente LED:                           | 300 mA   |
| Flujo de la lámpara:                     | 1535 lm  |
| Potencia de la lámpara:                  | 10.9 W   |
| Eficiencia de la lámpara:                | 140 lm/W |
| Flujo de la luminaria:                   | 1255 lm  |
| Potencia de la luminaria:                | 12 W     |
| Eficiencia de la luminaria:              | 104 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D6       |

Sistema óptico

|   |
|---|
| Lámpara: LED L3                                   |
| Temperatura de color: 3000 K                      |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80      |
| Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3                |
| Tipo de óptica: D 40° Wide beam                   |
| Vida del grupo óptico: >100.000h @ Ta 25°C L90B10 |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP    |
| ULOR: 0%  |
| DLOR: 100%  |
| Categoría de intensidad luminosa: G*6             |
| BUG rating: B2-U0-G0                              |

Normas de referencia

|   |
|---|
| EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547 |
|---|

Instalación y mantenimiento

|   |
|---|
| Instalación: pared, techo, suelo, lado poste  |
| Inclinación: (pared, suelo) con junta ajustable se puede inclinar de -90° a +90° y girar de -15° a +15°; el sistema de focalización y bloqueo se ajusta de forma continua; (lado poste) con junta ajustable se puede inclinar de -70° a +90° y girar de 0° a +180°; el sistema de focalización y bloqueo se ajusta de forma continua. |
| Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm   |
| Prensacable: PG16   |
| Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico  |

Regulación del flujo

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Regulación DALI | Estándar<br>X |
|-----------------|---------------|

Materiales

|  |
|--|
| Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)   |
| Apantallamiento: cristal plano templado 4 mm   |
| Lentes: PMMA de alta transparencia   |
| Juntas: silicona antienviejecimiento   |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304   |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

Colores

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| ■ Sablé 100 Noir | Código: 06LN1B2309C0CHL |
|------------------|-------------------------|

## Complementos



O6LN901C0

B225 Junta ajustable.  
Color: Sable 100 Noir.



O6LN914J0

B246 Kit tirafondos LEVANTE 2.0



O6LN911B0

B239 Kit visera paraluz.  
Levante 2.0 x-small. Color: negro  
RAL9005.

## NOTE

### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del módulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del módulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.