



Características generales

Descripción:	luminaria LED
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	230 V 50 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK07
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	3.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,08 m²
Superficie expuesta lateral:	0,0165 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	6 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	ENEC / CE



Datos de prestaciones*

Corriente LED:	700 mA	525 mA	350 mA
Flujo de la lámpara:	5795 lm	4565 lm	3210 lm
Potencia de la lámpara:	36 W	26.5 W	17.5 W
Eficiencia de la lámpara:	161 lm/W	172 lm/W	183 lm/W
Flujo de la luminaria:	4805 lm	3785 lm	2665 lm
Potencia de la luminaria:	40.5 W	31 W	21 W
Eficiencia de la luminaria:	119 lm/W	122 lm/W	127 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D0	D0	D2

Ficha producto

Rev. 25/03/2022

Levante Lado Poste

Tamaño: small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: viaria

06LV3B8098AHM3

Color: Gris RAL9006

Sistema óptico

Lámpara: LED R1,5

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 4

Tipo de óptica: viaria

Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21

L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G*2

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 /

EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: pared / suelo / poste

Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm

Fijación: extremo de poste + alcance Ø 48/60 mm, fijo o regulable con pasos de 15° / pared, fijo o regulable con pasos de 15°

Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm

Pasacable: PG11

Regulación del flujo

Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual

X

Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)

X

Regulación 1-10V

X

Regulación DALI

X

Variación de la tensión de red

X

Línea piloto

X

Telegestión ondas canalizadas (PLC)

X

Telegestión inalámbrica

X

Predisposición para detectores de movimiento / luminosidad

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Lentes: PMMA

Juntas: silicona extruida antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Gris RAL9006

Código: **06LV3B8098AHM3**

Complementos



06AK903A0

L3 Kit junta simple
para postes Ø 60-76 mm. Color: gris
RAL9006.




06AK904A0

L4 Kit junta doble
para postes Ø 60-76 mm. Color: gris
RAL9006.




06AK910A0

L12 junta
Color: gris RAL9006.



06AK952A0

L9 Junta LEVANTE SMALL
para poste Ø 60 mm. Color: gris
RAL9006.



06AK905A0

B153 Junta para extremo de poste
Ø 60mm (espiga h.90mm). Color: gris
RAL9006.




01AK921A0

B1 Brazo tubular
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Color: gris RAL9006.




01AK922A0

B2 Brazo doble tubular
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Color: gris RAL9006.



06AK921A0

B1 Brazo
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Color: gris RAL9006.



06AK922A0

B2 Brazo doble
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Color: gris RAL9006.

Ficha producto

Rev. 25/03/2022

Levante Lado Poste


Tamaño: small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: viaria

06LV3B8098AHM3

Color: Gris RAL9006



06AK951A0

B1-P Brazo para pared.

Color: gris RAL9006.

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de $\pm 7\%$.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del módulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del módulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.