



Características generales

| | |
|---|--|
| Descripción: | luminaria LED |
| Clase de aislamiento: | clase II |
| Tensión nominal: | 230 V 50 Hz |
| Grado de protección: | IP66 |
| Protección contra impactos: | IK07 |
| Dispositivo de protección contra sobrecargas: | integrado 10 kV-10 kA, tipo 3, equipado con señal LED y termofusible para la desconexión al final de su vida útil; resistencia al impulso CL II 10 kV DM |
| Factor de potencia: | > 0.90 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 8.00 kg |
| Superficie expuesta máx: | 0,17 m² |
| Superficie expuesta lateral: | 0,04 m² |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común: | 10 kV |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: | 10 kV |
| Driver: | integrado |
| Marcas y Certificaciones: | CE |



Datos de prestaciones*

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| Corriente LED: | 700 mA | 525 mA | 350 mA |
| Flujo de la lámpara: | 15515 lm | 12285 lm | 8690 lm |
| Potencia de la lámpara: | 95 W | 70.5 W | 46.5 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 163 lm/W | 174 lm/W | 187 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 13345 lm | 10570 lm | 7475 lm |
| Potencia de la luminaria: | 103.5 W | 77.5 W | 51.5 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 129 lm/W | 136 lm/W | 145 lm/W |
| Categoría del índice de deslumbramiento: | D5 | D6 | D6 |

| | | |
|---|--|---|
| Ficha producto Rev. 22/07/2024 | Levante Lado Poste Tamaño: medio Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_DX | 06LV6E80936CHM3 Color: Sablé 100 Noir |
| Sistema óptico | Regulación del flujo Estándar A petición | |
| Lámpara: LED R4 | Autoaprendizaje medianoche virtual | X |
| Temperatura de color: 3000 K | Predisposición para Zhaga Socket (Book 18) | X |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 70 | Emisión de flujo constante (CLO) | X |
| Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 4 | Regulación 1-10V | X |
| Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_DX | Regulación DALI | X |
| Vida del grupo óptico: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10 | Variación de la tensión de red | X |
| Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP | Línea piloto | X |
| ULOR: 0% | Telegestión ondas canalizadas (PLC) | X |
| DLOR: 100% | | |
| Categoría de intensidad luminosa: G*6 | | |
| Normas de referencia | Materiales | |
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547 | Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%) | |
| | Apantallamiento: cristal plano templado | |
| | Lentes: PMMA | |
| Instalación y mantenimiento | Juntas: silicona extruida antienviejecimiento | |
| Instalación: pared / poste | Tornillos: acero inoxidable AISI 304 | |
| Diámetro de los postes: Ø 60 - 76 - 102 mm | Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos | |
| Inclinación: fijo o regulable con pasos de 15° | | |
| Fijación: extremo de poste + alcance Ø 48/60 mm, fijo o regulable con pasos de 15° / pared, fijo o regulable con pasos de 15° | Colores | |
| Ø cable de alimentación: 10 ÷ 14 mm | ■ Sablé 100 Noir | Código: 06LV6E80936CHM3 |
| Pasacable: PG16 | | |

Complementos



06AK903C0

L3 Kit junta simple para postes Ø 60-76 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK904C0

L4 Kit junta doble para postes Ø 60-76 mm Color: Sablé 100 Noir.



06AK910C0

L12 Junta para poste Ø 60-48 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK954C0

L10 Junta LEVANTE MEDIUM para poste Ø 60 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK955C0

L11 Junta LEVANTE MEDIUM para fijación a la pared. Color: Sablé 100 Noir.



06AK905C0

B153 Junta para extremo de poste Ø 60 mm (espiga h. 90 mm). Color: Sablé 100 Noir.



06AK921C0

B1 Brazo Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK922C0

B2 Brazo doble Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm. L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06AK951C0

B1-P Brazo para pared. Color: Sablé 100 Noir.

Ficha producto

Rev. 22/07/2024

Levante Lado Poste

Tamaño: medio

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: pasos de peatones AP-01_DX

06LV6E80936CHM3

Color: Sablé 100 Noir



06AK906C0

B154 brazo
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.
Color: Sablé 100 Noir.



06AK908C0

B156 Brazo doble
para postes Ø 102 mm. L=245 mm.
Color: Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Brazo doble
para postes Ø 102 mm..L=550 mm.
Color: Sablé 100 Noir.



01AK921C0

B1 Brazo tubular
Ø 60 mm para postes Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Color: Sablé 100 Noir.

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.