



Características generales

Descripción:	bolardo de iluminación LED
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Factor de potencia:	> 0.9
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	4.00 kg
Superficie expuesta máx:	0,1 m²
Superficie expuesta lateral:	0,04 m²
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	CE



AS-D Bollard



H 500

Datos de prestaciones*

Flujo de la lámpara:	640 lm
Potencia de la lámpara:	7 W
Eficiencia de la lámpara:	91 lm/W
Flujo de la luminaria:	480 lm
Potencia de la luminaria:	8 W
Eficiencia de la luminaria:	60 lm/W

Sistema óptico

Lámpara: LED
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: AS-D
Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: suelo
Fijación: Placa de fijación

Regulación del flujo

Regulación DALI	A petición X
-----------------	-----------------

Materiales

Cuerpo: Mât aleación de aluminio extruido UNI6060/t6 - tapa de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)
Apantallamiento: cristal comfort plano templado 5 mm
Lentes: PMMA de alta transparencia
Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

■ Sablé 100 Noir	Código: 06LX2A29C5C
------------------	----------------------------

Ficha producto

Rev. 17/01/2023

Lit xs Bollard

Opciones: Lit xs bollard h.500

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: AS-D

06LX2A29C5C

Color: Sablé 100 Noir

Complementos

06LT931J0

B168 Kit tirafondos

L=200 mm.



06KS909C0

B89 Conector de 4 vías IP68

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.