





**Características generales**

Descripción:	proyector LED modular
Clase de aislamiento:	clase II
Tensión nominal:	220-240 V 50/60 Hz
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Factor de potencia:	> 0.90
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	26.10 kg
Superficie expuesta máx:	0,32 m²
Superficie expuesta lateral:	0,08 m²
Protecciones contra sobretensiones de modo común:	10 kV
Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial:	10 kV
Driver:	integrado
Marcas y Certificaciones:	ENEC / CE



**Datos de prestaciones\***

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	64190 lm
Potencia de la lámpara:	376 W
Eficiencia de la lámpara:	171 lm/W
Flujo de la luminaria:	55200 lm
Potencia de la luminaria:	418 W
Eficiencia de la luminaria:	132 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D4

**Ficha producto**

Rev. 25/03/2022

**M48 Area Flood**

Opciones: 4 módulos

Temperatura de color: 4000 K

Tipo de óptica: asimétrica LT-05

**06MQ5V20038AHM4**

Color: Gris RAL9006

**Sistema óptico**

Lámpara: LED R16

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 70$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 4$ 

Tipo de óptica: asimétrica LT-05

Vida del grupo óptico: &gt;160.000h @700mA @Ta25°C TM21

L80B20 &gt;160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

Categoría de intensidad luminosa: G\*6

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: techo / torre faro

Fijación: soporte fijo de acero AISI 316

Ø cable de alimentación: 9 ÷ 12 mm

Sustituibilidad de la placa de cableado: desmontable mediante desbloqueo del clip de fijación

Sustituibilidad del grupo óptico: todos los módulos led sustituibles

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

**Regulación del flujo**

Estándar

Regulación DALI

X

Iluminación de emergencia

X

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: tecnopolímetro autoextinguible V0

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores** Gris RAL9006

Código:

**06MQ5V20038AHM4**

## Complementos



06MQ902XX

Soporte de fijación en superficie  
en acero inoxidable AISI 316.



06MQ904XX

Soporte de fijación AISI 316  
orientable 5-10-15°

### NOTE

#### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

#### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.