



Características generales

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Descripción: | producto para instalación en pared |
| Clase de aislamiento: | clase III |
| Tensión nominal: | 650 mA |
| Grado de protección: | IP66 |
| Protección contra impactos: | IK08 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 0.35 kg |
| Driver: | remoto (con pedido aparte) |
| Marcas y Certificaciones: | CE |



Datos de prestaciones*

| | |
|-----------------------------|---------|
| Flujo de la lámpara: | 390 lm |
| Potencia de la lámpara: | 4 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 98 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 135 lm |
| Potencia de la luminaria: | 4 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 34 lm/W |

Ficha producto

Rev. 18/01/2023

Mikro

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: 1x Spot 21°x19°

06MK1A20847A

Color: Gris RAL9006

Sistema óptico

Lámpara: LED

Temperatura de color: 2700 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 Consistencia cromática (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: 1x Spot 21°x19°

Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: techo / pared / suelo

Inclinación: regulación continua -15° + 105°

Fijación: El sistema de fijación permite la inclinación -15° hasta +105°

Cableado: Precableado con cable L=1 m

Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: soporte de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1 %)

Juntas: en compuesto de goma de alta densidad, tipo antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 316

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores Gris RAL9006Código: **06MK1A20847A**

Ficha producto

Rev. 18/01/2023

Mikro

Temperatura de color: 2700 K

Tipo de óptica: 1x Spot 21°x19°

06MK1A20847AColor: Gris RAL9006

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.