



Características generales

Descripción:	producto para instalación en pared
Clase de aislamiento:	clase III
Tensión nominal:	650 mA
Grado de protección:	IP66
Protección contra impactos:	IK08
Temperatura ambiente Ta:	-30°C +50°C
Peso:	0.35 kg
Driver:	remoto (con pedido aparte)
Marcas y Certificaciones:	CE



Datos de prestaciones\*

Corriente LED:	650 mA
Flujo de la lámpara:	425 lm
Potencia de la lámpara:	4 W
Eficiencia de la lámpara:	106 lm/W
Flujo de la luminaria:	170 lm
Potencia de la luminaria:	4 W
Eficiencia de la luminaria:	43 lm/W

**Ficha producto**

Rev. 18/01/2023

**Mikro**

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: 1x spot 21°x19°

**06MK1A20946C**

Color: Sablé 100 Noir

**Sistema óptico**

Lámpara: LED

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$ Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$ 

Tipo de óptica: 1x spot 21°x19°

Vida del grupo óptico: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

**Normas de referencia**

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

**Instalación y mantenimiento**

Instalación: techo / pared / suelo

Inclinación: regulación continua -15° + 105°

Fijación: El sistema de fijación permite la inclinación -15° hasta +105°

Cableado: Precableado con cable L=1 m

**Regulación del flujo**

Estándar

Regulación DALI

X

**Materiales**

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: soporte de aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre &lt; 1 %)

Juntas: en compuesto de goma de alta densidad, tipo antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 316

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

**Colores** Sablé 100 NoirCódigo: **06MK1A20946C**

## Complementos



06GC902X0

B165 conector de 2 polos IP68



06MK900X0

D3 Controlador  
30W 650mA IP20 1-6 MIKRO



06MK901X0

D4 KIT DRIVER  
650mA IP67 1-6 MIKRO



06MK902X0

D5 DRIVER DALI 30W  
650mA IP68 1-6 MIKRO



06AK957B0

I2 Piqueta para enterramiento.  
Color: negro RAL9005

### NOTE

#### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

#### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.