



Características generales

|  |
|--|
| Descripción: proyector LED                                   |
| Clase de aislamiento: classe II                              |
| Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz                          |
| Grado de protección: IP66                                    |
| Protección contra impactos: IK08                             |
| Factor de potencia: > 0.90                                   |
| Temperatura ambiente Ta: -30°C +50°C                         |
| Peso: 4.1 kg   |
| Superficie expuesta máx: 0.047 m²                            |
| Superficie expuesta lateral: 0.038 m²                        |
| Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV      |
| Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 6 kV |
| Driver: integrado  |
| Lifetime driver: >100.000h @Ta25°C L80B10                    |
| Marcas y Certificaciones: CE                                 |



Datos de prestaciones\*

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Corriente LED:              | 350 mA   |
| Flujo de la lámpara:        | 2495 lm  |
| Potencia de la lámpara:     | 15.5 W   |
| Eficiencia de la lámpara:   | 161 lm/W |
| Flujo de la luminaria:      | 2180 lm  |
| Potencia de la luminaria:   | 19 W     |
| Eficiencia de la luminaria: | 115 lm/W |

### Sistema óptico

Lámpara: LED L4

Temperatura de color: 4000 K

Índice de reproducción cromática (IRC):  $\geq 80$

Consistencia cromática (SDCM):  $\leq 3$

Tipo de óptica: D 40° Wide beam

Vida del grupo óptico: >100.000h @Ta25°C L80B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G\*6

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

### Instalación y mantenimiento

Instalación: pared / techo / suelo / lado poste

Diámetro de los postes: Ø 102 mm

Inclinación: -45° +90°, Sistema de direccionamiento y bloqueo de regulación continua

Cableado: producto precableado con cable y conector

Ø cable de alimentación: 12 mm

Prensacable: M20

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

### Regulación del flujo

Estándar

Regulación DALI

X

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: espuma de silicona antienviejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

■ Gris RAL9006

Código: **06OM6B630C0AHL**

## Complementos



06OM901C0

B135 Piqueta para enterrar  
L=200 mm. Color: Sablé 100 Noir.



06KS909C0

B89 Conector de 4 vías IP68

### NOTE

#### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de  $\pm 7\%$ .

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

#### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.