




Características generales

| | |
|------------------------------|---|
| Descripción: | Producto mono y biemisión para instalación en pared |
| Clase de aislamiento: | clase I |
| Tensión nominal: | 230 V 50 Hz |
| Grado de protección: | IP65 |
| Protección contra impactos: | IK05 |
| Factor de potencia: | > 0.90 |
| Temperatura ambiente Ta: | -30°C +50°C |
| Peso: | 2.00 kg |
| Superficie expuesta máx: | 0,058 m² |
| Superficie expuesta lateral: | 0,035 m² |
| Driver: | integrado |
| Marcas y Certificaciones: | CE |



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 1 | 0,19 | 4388 |
| 2 | 0,37 | 1096 |
| 3 | 0,56 | 487 |
| 4 | 0,74 | 274 |
| 5 | 0,93 | 175 |

Datos de prestaciones*

| | |
|-----------------------------|----------|
| Corriente LED: | 500 mA |
| Flujo de la lámpara: | 650 lm |
| Potencia de la lámpara: | 6 W |
| Eficiencia de la lámpara: | 108 lm/W |
| Flujo de la luminaria: | 465 lm |
| Potencia de la luminaria: | 7 W |
| Eficiencia de la luminaria: | 66 lm/W |

| | | |
|--|---|---|
| Ficha producto Rev. 16/07/2024 | One4two Pared Tamaño: small Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: C 8° Narrow beam | 06OT2A4494C Color: Sablé 100 Noir |
|--|---|---|

Sistema óptico

| |
|--|
| Lámpara: 4 LED |
| Temperatura de color: 3000 K |
| Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80 |
| Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3 |
| Tipo de óptica: C 8° Narrow beam |
| Vida del grupo óptico: >60.000h @Ta25°C L80B10 |

Normas de referencia

| |
|-----------------------------------|
| EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471 |
|-----------------------------------|

Instalación y mantenimiento

| |
|---|
| Instalación: pared |
| Fijación: Con ménsula de aluminio fundido a presión |
| Ø cable de alimentación: 7 ÷ 11 mm |
| Pasacable: PG11 |

Materiales

| |
|--|
| Cuerpo: aleación de aluminio extruido UNI9006/T6 |
| Apantallamiento: cristal plano templado |
| Lentes: PMMA de alta transparencia |
| Juntas: silicona extruida antienviejecimiento |
| Tornillos: acero inoxidable AISI 304 |
| Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos |

Colores

| | |
|------------------|----------------------------|
| ■ Sablé 100 Noir | Código: 06OT2A4494C |
|------------------|----------------------------|

Ficha producto

Rev. 16/07/2024

One4two Pared

Tamaño: small

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: C 8° Narrow beam

060T2A4494CColor: Sablé 100 Noir

NOTE***Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.