Tamaño: x-large Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam



# 647 534

# Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C

Peso: 11 kg

Superficie expuesta máx: 0.212 m²

Superficie expuesta lateral: 0.086 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo

común: 10 kV


Protecciones contra sobretensiones de modo

diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC pending



# Datos de prestaciones\*

Flujo de la lámpara:	5415 lm	
Potencia de la	27 W	
lámpara:		
Eficiencia de la lámpara:	201 lm/W	
Flujo de la luminaria:	4545 lm	
Potencia de la	31 W	
luminaria:	0	
Eficiencia de la	147 lm/W	
luminaria:	14/ 1111/ ۷۷	
Categoría del índice de	D6	
deslumbramiento:	Do	



Ficha producto

Rev 16/07/2024

**Spoon Applique** 

Tamaño: x-large Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam 06SP1CD621915G6HL

Color: Champagne

Regulación del flujo	Estándar	A petición
Autoaprendizaje medianoche virtual		X
Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)		X
Regulación DALI	Х	

## Sistema óptico

Lámpara: LED R3

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam

Vida del grupo óptico: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

**DLOR: 100%** 

Categoría de intensidad luminosa: G\*6

BUG rating: B1-U0-G1

### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547

## Instalación y mantenimiento

Instalación: pared

Inclinación: 0° ÷ -90°

Ø cable de alimentación: 6 ÷ 11 mm

Prensacable: PG13,5

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: silicona antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

### Colores

Champagne	Código:
	06SP1CD621915G6HL



Ficha producto Rev 16/07/2024 **Spoon Applique** 

Tamaño: x-large Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam 06SP1CD621915G6HL

Color: Champagne

### NOTE

### \*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

### Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden. Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

