



Características generales

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C

Peso: 11 kg

Superficie expuesta máx: 0.212 m²

Superficie expuesta lateral: 0.086 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 10 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: > 100.000 h @Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC pending



Datos de prestaciones\*

Flujo de la lámpara:	7650 lm
Potencia de la lámpara:	39 W
Eficiencia de la lámpara:	196 lm/W
Flujo de la luminaria:	6420 lm
Potencia de la luminaria:	45 W
Eficiencia de la luminaria:	143 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D4

<b>Sistema óptico</b>
Lámpara: LED R3
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80
Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3
Tipo de óptica: ST-02 Narrow street
Vida del grupo óptico: > 100.000 h @ 720mA @Ta 25° C TM21 L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*3
BUG rating: B1-U0-G1
<b>Normas de referencia</b>
EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547
<b>Instalación y mantenimiento</b>
Instalación: pared
Inclinación: 0° ÷ -90°
Ø cable de alimentación: 6 ÷ 11 mm
Prensacable: PG13,5
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

<b>Regulación del flujo</b>	Estándar	A petición
Autoaprendizaje medianoche virtual		X
Predisposición para Zhaga Socket (Book 18)		X
Regulación DALI	X	
<b>Materiales</b>		
Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)		
Apantallamiento: cristal plano templado		
Lentes: PMMA de alta transparencia		
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)		
Juntas: silicona antienviejecimiento		
Tornillos: acero inoxidable AISI 304		
Placa de cableado: acero galvanizado		
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos		
<b>Colores</b>		
<div>■ Champagne</div>	Código:	06SP1CD630914G6HL

---

**Ficha producto**

06/06/2024

**Spoon Applique**

Tamaño: x-large

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: ST-02 Narrow street

**06SP1CD630914G6HL**Color: Champagne

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.