
Color: Champagne

Tamaño: x-large Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: D 40° Wide beam





Características generales

Descripción: luminaria LED para instalación en suspensión

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C

Peso: 10.5 kg

Superficie expuesta máx: 0.220 m²

Superficie expuesta lateral: 0.082 m²

Protecciones contra sobretensiones de modo

común: 10 kV


Protecciones contra sobretensiones de modo

diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: >100.000 h @Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC pending



Datos de prestaciones*

Corriente LED:	700 mA
Flujo de la lámpara:	12990 lm
Potencia de la	94 W
lámpara:	
Eficiencia de la	138 lm/W
lámpara:	150 1111/ VV
Flujo de la luminaria:	11280 lm
Potencia de la	100 W
luminaria:	100 VV
Eficiencia de la	113 lm/W
luminaria:	110 1111/ VV
Categoría del índice de	D6
deslumbramiento:	Do



Ficha producto

Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling

Tamaño: x-large Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: D 40° Wide beam 06SP3CE8709C0G6HL

Color: Champagne

Sistema óptico

Lámpara: LED L12

Temperatura de color: 3000 K

Índice de reproducción cromática (IRC): ≥ 80

Consistencia cromatica (SDCM): ≤ 3

Tipo de óptica: D 40° Wide beam

Vida del grupo óptico: >100.000 h @ 700mA @Ta 25° C

L90B10

Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Categoría de intensidad luminosa: G*6

BUG rating: B4-U0-G0

Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 /

EN61547

Instalación y mantenimiento

Instalación: bajo pórtico

Inclinación: 0° ÷ -90°

Ø cable de alimentación: 6 ÷ 11 mm

Prensacable: PG13,5

Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

Regulación del flujo	Estándar
Regulación DALI	×

Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Apantallamiento: cristal plano templado

Lentes: PMMA de alta transparencia

Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)

Juntas: silicona antienvejecimiento

Tornillos: acero inoxidable AISI 304

Placa de cableado: acero galvanizado

Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

Colores

|--|



Ficha producto

Rev 16/07/2024

Spoon Ceiling

Tamaño: x-large Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: D 40° Wide beam 06SP3CE8709C0G6HL

Color: Champagne

NOTE

*Datos de prestaciones

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%. Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que moltiplicar los datos por el factor 0.90.

Información general

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden. Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

