



**Características generales**

Descripción: luminaria LED para la iluminación de fachadas, caminos y espacios urbanos

Clase de aislamiento: clase II

Tensión nominal: 220-240 V 50/60 Hz

Grado de protección: IP66

Protección contra impactos: IK09

Factor de potencia: > 0.9

Temperatura ambiente Ta: -25° C + 50°C

Peso: 4 kg

Superficie expuesta máx: 0.073 m<sup>2</sup>

Superficie expuesta lateral: 0.039 m<sup>2</sup>

Protecciones contra sobretensiones de modo común: 6 kV

Protecciones contra sobretensiones de modo diferencial: 10 kV

Driver: integrado

Lifetime driver: > 100.000 h @ Ta 25° C

Marcas y Certificaciones: CE / ENEC

**Datos de prestaciones\***

Flujo de la lámpara:	2550 lm
Potencia de la lámpara:	13 W
Eficiencia de la lámpara:	196 lm/W
Flujo de la luminaria:	1990 lm
Potencia de la luminaria:	16 W
Eficiencia de la luminaria:	124 lm/W
Categoría del índice de deslumbramiento:	D6

<b>Ficha producto</b> Rev 16/07/2024	<b>Spoon Wall</b> Tamaño: medium Temperatura de color: 3000 K Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam	<b>06SP2AB230915G6HL</b> Color: Champagne
---	--	--

#### Sistema óptico

Lámpara: LED R1
Temperatura de color: 3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC): $\geq 80$
Consistencia cromatica (SDCM): $\leq 3$
Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam
Vida del grupo óptico: > 100.000 h @ 600mA @Ta 25° C TM21 L90B10
Clase de seguridad fotobiológica: EXEMPT GROUP
ULOR: 0%
DLOR: 100%
Categoría de intensidad luminosa: G*6
BUG rating: B0-U0-G0

#### Normas de referencia

EN60598-1 / EN60598-2-3 / IEC / TR62778 / EN62471 / EN61547
---

#### Instalación y mantenimiento

Instalación: pared
Inclinación: 0° ÷ 90°
Ø cable de alimentación: 6 ÷ 11 mm
Prensacable: PG13,5
Cuerpo de alimentación: independiente del grupo óptico

#### Regulación del flujo


Estándar A petición

Autoaprendizaje medianoche virtual	X
Regulación DALI	X

#### Materiales

Cuerpo: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Apantallamiento: cristal plano templado
Lentes: PMMA de alta transparencia
Sistema de fijación: aleación de aluminio fundido a presión UNI EN AB 47100 (contenido de cobre < 1%)
Juntas: silicona antienviejecimiento
Tornillos: acero inoxidable AISI 304
Placa de cableado: acero galvanizado
Acabado: fosfocromatización y pintado con polvos de poliéster realizada en 16 fases para la mejor resistencia a los agentes atmosféricos

#### Colores

 Champagne	Código: <b>06SP2AB230915G6HL</b>
---	-------------------------------------

---

**Ficha producto**

Rev 16/07/2024

**Spoon Wall**

Tamaño: medium

Temperatura de color: 3000 K

Tipo de óptica: LT-63 Asymmetric beam

**06SP2AB230915G6HL**Color: Champagne

---

---

**NOTE****\*Datos de prestaciones**

Los valores indicados en esta hoja de datos deben considerarse valores nominales con una tolerancia de +/-7%.

Los datos se refieren al flujo y eficiencia del modulo LED sin lentes. Si usted necesita los datos del modulo LED con lentes, hay que multiplicar los datos por el factor 0.90.

**Información general**

Las características del producto están sujetas a cambios y deben ser confirmadas en la fase de orden.

Con el fin de facilitar la actualización continua de sus productos, Cariboni Group se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.