



Caractéristiques générales

Description: produit pour installation au mur/au sol

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP65

Protection contre les chocs: IK10

Facteur de puissance: > 0.90

Température ambiante Ta: -30°C +50°C


Poids: 0.8 kg

Surface exposée maximale: 0.015 m²

Surface latérale exposée: 0.015 m²

Driver: intégré

Marques et certifications: CE



Données de performance*

Courant de la LED:	350 mA
Flux de sources:	1040 lm
Source d'alimentation:	5.8 W
Efficacité de la source:	179 lm/W
Flux de luminaires:	475 lm
Puissance du luminaire:	7.6 W
Efficacité des luminaires:	63 lm/W

Fiche produit

29/12/2023

Bamboo mini Wall

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

06BM0C4390A

Couleur : Gris RAL9006

Système optique

Source : LED

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80

Cohérence des couleurs (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

Durée de vie de l'unité optique: >100.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: mur, au sol

Ø câble d'alimentation: 3 ÷ 7 mm

Presse-étoupe: M12

Matériaux

Corps: corps, collimateur et plaque de base: alliage en fonte d'aluminium UNI EN AB 4 7100 (contenu de cuivre < 1%)

Lentilles: polycarbonate opale diffusant

Joints: silicone expansé antiviellissement

Vis: acier INOX

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Gris RAL9006

Code: **06BM0C4390A**

Fiche produit

29/12/2023

Bamboo mini Wall

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: RS-D 360° Rotosymmetric Diffused Beam

06BM0C4390ACouleur : Gris RAL9006

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.