




Caractéristiques générales

| |
|---|
| Description: produit pour installation en plafond ou au sol |
| Classe d'isolation: classe I |
| Tension nominale: 230 V 50 Hz |
| Degré de protection: IP65 |
| Protection contre les chocs: IK06 |
| Facteur de puissance: > 0.90 |
| Température ambiante Ta: -30°C +50°C |
| Poids: 3.00 kg |
| Driver: intégré |
| Marques et certifications: CE |



| H (m) | Ø (m) | Em(lux) |
|-------|-------|---------|
| 5 | 0,93 | 487 |
| 4 | 0,74 | 760 |
| 3 | 0,56 | 1351 |
| 2 | 0,37 | 3040 |
| 1 | 0,19 | 12155 |

Données de performance*

| | |
|----------------------------|----------|
| Courant de la LED: | 500 mA |
| Flux de sources: | 1560 lm |
| Source d'alimentation: | 14 W |
| Efficacité de la source: | 111 lm/W |
| Flux de luminaires: | 1120 lm |
| Puissance du luminaire: | 16 W |
| Efficacité des luminaires: | 70 lm/W |

Système optique

| |
|--|
| Source : 9 LED |
| Température de couleur: 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80 |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3 |
| Type d'optique: C 8° Narrow beam |
| Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10 |

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Installation et maintenance

| |
|---|
| Installation: plafond / sol |
| Inclinaison: réglage angulaire (avec accessoire kit d'articulation) |
| Correction de: chevilles |
| Ø câble d'alimentation: 8 ÷ 13 mm |
| Presse-étoupe: M20 |
| Déconnecteur: automatique |

Matériaux

| |
|--|
| Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%) |
| Écran: verre plat trempé |
| Lentilles: PMMA |
| Joint: silicone extrudé antvieillissement |
| Vis: acier INOX AISI 304 |
| Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques |

Couleurs

| | |
|--|--------------------------|
|  Gris RAL9006 | Code: 06LC4A9404A |
|--|--------------------------|

Fiche produit

Rev. 24/07/2024

Cube Plafond

Taille: moyen

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: C 8° Narrow beam

06LC4A9404A

Couleur : Gris RAL9006

Compléments

06LC2901A

Articulation CUBE MEDIUM

pour fixation murale. Couleur : gris
RAL9006.**NOTES*****Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.