



### Caractéristiques générales

|  |
|--|
| Description: appareil à LED pour l'éclairage de parcours et d'espaces urbains  |
| Classe d'isolation: classe II  |
| Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz   |
| Degré de protection: IP66  |
| Protection contre les chocs: IK08  |
| Dispositif de protection contre les surtensions: intégré 10kV-10kA, dispositif intégré avec thermo fusible pour la déconnexion en fin de vie ; résiste à l'impulsion 10 kV CM/DM |
| Facteur de puissance: > 0.90   |
| Température ambiante Ta: -30°C +50°C   |
| Poids: 6.00 kg   |
| Surface exposée maximale: 0,18 m <sup>2</sup>  |
| Surface latérale exposée: 0,04 m <sup>2</sup>  |
| Driver: intégré  |
| Durée de vie driver: >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h)   |
| Marques et certifications: ENEC / CE   |

### Données de performance\*

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Flux de sources:                    | 5465 lm  |
| Source d'alimentation:              | 27.5 W   |
| Efficacité de la source:            | 199 lm/W |
| Flux de luminaires:                 | 4365 lm  |
| Puissance du luminaire:             | 31 W     |
| Efficacité des luminaires:          | 141 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D6       |

|   |  |  |  |                       |
|---|--|--|--|-----------------------|
| <b>Système optique</b>  |  | <b>Réglage du Flux</b>   |  | Sur demande           |
| Source : LED R1   |  | Auto-apprentissage minuit virtuel  |  | X                     |
| Température de couleur: 4000 K  |  | Prédisposition pour le connecteur Zhaga (Livre 18)   |  | X                     |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 70  |  | Sortie à débit constant (CLO)  |  | X                     |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3   |  | Réglage 1-10V  |  | X                     |
| Type d'optique: LT-64 Asymmetric beam with backlight  |  | Contrôle DALI  |  | X                     |
| Durée de vie de l'unité optique: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10  |  | Variation de la tension du réseau  |  | X                     |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP  |  | Télégestion sans fil   |  | X                     |
| ULOR: 0%  |  | Prédisposition pour les capteurs de mouvement / de luminosité  |  | X                     |
| DLOR: 100%  |  |  |  |                       |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*4  |  |  |  |                       |
| BUG rating: B1-U0-G1  |  |  |  |                       |
| <b>Références normatives</b>  |  | <b>Matériaux</b>   |  |                       |
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547   |  | Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)  |  |                       |
|   |  | Écran: polycarbonate transparent stabilisé contre les UV par photogravure  |  |                       |
|   |  | Lentilles: PMMA haute transparence   |  |                       |
|   |  | Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)  |  |                       |
|   |  | Joints: silicone expansé antvieillissement   |  |                       |
|   |  | Vis: acier INOX AISI 304   |  |                       |
|   |  | Plaque de câblage: acier zingué  |  |                       |
|   |  | Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques |  |                       |
| <b>Installation et maintenance</b>  |  | <b>Couleurs</b>  |  |                       |
| Installation: tête de poteau  |  | ■ Sablé 100 Noir   |  | Code: 01DUB260025CHM4 |
| Diamètre du mât: Ø 60 mm (76 mm avec accessoire)  |  |  |  |                       |
| Câblage: le produit est fourni avec câble (L = 200 mm) et connecteur prise-fiche (2P) pour une installation simple et rapide. |  |  |  |                       |
| Ø câble d'alimentation: 10 ÷ 14 mm  |  |  |  |                       |
| Presse-étoupe: PG16   |  |  |  |                       |
| Plaque de câblage remplaçable: plaque amovible  |  |  |  |                       |
| Unité optique remplaçable: amovible par déblocage des vis d'arrêt   |  |  |  |                       |
| Ouverture de l'écran: ouverture par outils  |  |  |  |                       |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du système optique   |  |  |  |                       |

## Compléments



01AK980C0

B200 Adaptateur pour mât  
Ø76-80 mm tête Ø60 mm. Couleur :  
Sablé 100 Noir.

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.