



**Caractéristiques générales**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Description:                 | plafonnier, applique, appareil encastrable à lumière LED indirecte |
| Classe d'isolation:          | classe I   |
| Tension nominale:            | 220-240 V 50/60 Hz   |
| Degré de protection:         | IP66   |
| Protection contre les chocs: | IK08   |
| Facteur de puissance:        | > 0.90   |
| Température ambiante Ta:     | -30°C +50°C  |
| Poids:                       | 1.30 kg  |
| Surface exposée maximale:    | 0,045 m <sup>2</sup>   |
| Surface latérale exposée:    | 0,0085 m <sup>2</sup>  |
| Driver:                      | intégré  |
| Marques et certifications:   | CE   |



**Données de performance\***

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Flux de sources:                    | 1000 lm |
| Source d'alimentation:              | 12 W    |
| Efficacité de la source:            | 83 lm/W |
| Flux de luminaires:                 | 472 lm  |
| Puissance du luminaire:             | 13 W    |
| Efficacité des luminaires:          | 36 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D6      |

## Fiche produit

Rev. 17/01/2023

## Ekleipsis Encastrable Plafond

Taille: small

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: rotosymétrique extensive

**06EK1D6300C**

Couleur : Sablé 100 Noir

### Système optique

Source : LED

Température de couleur: 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$

Cohérence des couleurs (SDCM):  $\leq 3$

Type d'optique: rotosymétrique extensive

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

### Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471 / EN61547

### Installation et maintenance

Installation: plafond / mur

Ø câble d'alimentation:  $\leq 9$  mm

Presse-étoupe: DG-MS 16

### Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Lentilles: polycarbonate

Joints: silicone antvieillissement

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

### Couleurs

■ Sablé 100 Noir

Code: **06EK1D6300C**

## Compléments



06EK900J

Kit appareil encastrable EKLEIPSIS  
SMALL  
pour plafonds en plaques de plâtre

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.