

**Caractéristiques générales**

Description: plafonnier, applique, appareil encastrable à lumière LED indirecte

Classe d'isolation: classe I

Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK08

Facteur de puissance: > 0.90

Température ambiante Ta: -30°C +50°C



Poids: 1.30 kg

Surface exposée maximale: 0,045 m<sup>2</sup>

Surface latérale exposée: 0,0085 m<sup>2</sup>

Driver: intégré

Marques et certifications: CE



**Données de performance\***

Flux de sources:	1000 lm
Source d'alimentation:	12 W
Efficacité de la source:	83 lm/W
Flux de luminaires:	472 lm
Puissance du luminaire:	13 W
Efficacité des luminaires:	36 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

## Fiche produit

Rev. 17/01/2023

## Ekleipsis Plafond

Taille: small

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: rotosymétrique extensive

**06EK1D6300A**

Couleur : Gris RAL9006

### Système optique

Source : LED

Température de couleur: 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$

Cohérence des couleurs (SDCM):  $\leq 3$

Type d'optique: rotosymétrique extensive

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

### Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471 / EN61547

### Installation et maintenance

Installation: plafond / mur

Ø câble d'alimentation:  $\leq 9$  mm

Presse-étoupe: DG-MS 16

### Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Lentilles: polycarbonate

Joints: silicone antvieillissement

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

### Couleurs

■ Gris RAL9006

Code: **06EK1D6300A**

---

**Fiche produit**

Rev. 17/01/2023

**Ekleipsis Plafond**

Taille: small

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: rotosymétrique extensive

**06EK1D6300A**Couleur : Gris RAL9006

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.