





Caractéristiques générales

Description:	Produit pour installation encastrée
Classe d'isolation:	classe II
Tension nominale:	230 V 50 Hz
Degré de protection:	IP65
Protection contre les chocs:	IK06
Facteur de puissance:	> 0.90
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	0.30 kg
Surface exposée maximale:	0,06 m²
Surface latérale exposée:	0,005 m²
Driver:	intégré
Marques et certifications:	CE



### Système optique

Source : LED

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$

Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$

Type d'optique: AS-D Asymmetric diffused beam

Durée de vie de l'unité optique: >35.000h @Ta25°C L80B10

### Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-2 / EN62471

### Installation et maintenance

Installation: encastrable

Correction de: Contre-coque en technopolymère moulé  
fournie avec le produit

Ø câble d'alimentation: 8 ÷ 12 mm

Presse-étoupe: M20

### Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous  
pression (contenu de cuivre < 1%)

Diffuseur: verre plat sablé

Joints: EPDM découpé/moulé

Vis: acier INOX AISI 304

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en  
poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une  
excellente résistance aux agents atmosphériques

### Couleurs

■ Sablé 100 Noir

Code: **06FX1B2397C**

---

**Fiche produit**

Rev. 23/07/2024

**Fin xs Encastrable Mural**

Options: FIN XS-horizontal

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: AS-D Asymmetric diffused beam

**06FX1B2397C**Couleur : Sablé 100 Noir

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.