



Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Description: | projecteur à LED |
| Classe d'isolation: | classe II |
| Tension nominale: | 220-240 V 50/60 Hz |
| Degré de protection: | IP66 |
| Protection contre les chocs: | IK09 |
| Dispositif de protection contre les surtensions: | Disposition de protection contre les surtensions intégrées (SPD) intégré 10kV-10kA, Type 3, avec signal LED et thermo fusible pour déconnecter la charge en de fin de vie; résiste à l'impulsion 10 kV DM |
| Facteur de puissance: | > 0.90 |
| Température ambiante Ta: | -30°C +50°C |
| Poids: | 4.20 kg |
| Surface exposée maximale: | 0,06 m ² |
| Surface latérale exposée: | 0,030 m ² |
| Mode commun de protection contre la surtension: | 10 kV |
| Mode différentiel de protection contre les surtensions: | 10 kV |
| Driver: | intégré |
| Durée de vie driver: | >100.000 h @ Ta 25°C (0,2% / 1000h) |
| Marques et certifications: | ENEC / CE |

Données de performance*

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Flux de sources: | 1670 lm |
| Source d'alimentation: | 9 W |
| Efficacité de la source: | 185 lm/W |
| Flux de luminaires: | 1670 lm |
| Puissance du luminaire: | 12 W |
| Efficacité des luminaires: | 139 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D6 |

| | | | | |
|---|--|--|--|-------------|
| Système optique | | Réglage du Flux | | Sur demande |
| Source : LED R1 | | Auto-apprentissage minuit virtuel | | X |
| Température de couleur: 3000 K | | Sortie à débit constant (CLO) | | X |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 70 | | Contrôle DALI | | X |
| Cohérence des couleurs (SDCM): ≤ 3 | | Variation de la tension du réseau | | X |
| Type d'optique: LT-63 Asymmetric beam | | Télécommande par courant porteur en ligne (CPL) | | X |
| Durée de vie de l'unité optique: >100.000 h @ Ta 25°C L90B10 | | Télégestion sans fil | | X |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP | | Matériaux | | |
| ULOR: 0% | | Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%) | | |
| DLOR: 100% | | Écran: verre plat trempé | | |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*6 | | Lentilles: PMMA haute transparence | | |
| BUG rating: B0-U0-G0 | | Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%) | | |
| Références normatives | | Joints: silicone expansé antvieillissement | | |
| EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN62471 / EN61547 | | Vis: acier INOX AISI 304 | | |
| Installation et maintenance | | Plaque de câblage: acier zingué | | |
| Installation: mât / superficies horizontales y verticales | | Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques | | |
| Diamètre du mât: Ø 60 - 76 - 102 mm | | Couleurs | | |
| Inclinaison: réglage continu / par paliers -25° +205° | | ■ Sablé 100 Noir Code: 06KS5B221915CHM4 | | |
| Câblage: produit pré-câblé | | | | |
| Ø câble d'alimentation: 10 ÷ 14 mm | | | | |
| Presse-étoupe: PG16 | | | | |
| Plaque de câblage remplaçable: plaque amovible | | | | |
| Unité optique remplaçable: remplacement du disque LED | | | | |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du système optique | | | | |

Compléments



06KS909C0

B89 Connecteur à 4 voies IP68



06KS916C0

B78 Kit fixation pour support-mât
Ø 60-76 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.



06KS917C0

B97 Kit fixation pour support-mât
Ø 102 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.