





| Données de performance* | LT-63_1800K | LT-63_2200K | LT-63_2700K | LT-63_3000K |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |             |             |             |             |


| LT-63_4000K                         |          |          |          |          |          |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Courant de la LED:                  | 400 mA   | 400 mA   | 400 mA   | 400 mA   | 400 mA   |
| Flux de sources:                    | 2590 lm  | 3050 lm  | 3295 lm  | 3355 lm  | 3570 lm  |
| Source d'alimentation:              | 19 W     | 19 W     | 19 W     | 19 W     | 19 W     |
| Efficacité de la source:            | 136 lm/W | 161 lm/W | 173 lm/W | 177 lm/W | 188 lm/W |
| Flux de luminaires:                 | 2175 lm  | 2560 lm  | 2765 lm  | 2815 lm  | 2995 lm  |
| Puissance du luminaire:             | 24 W     | 24 W     | 24 W     | 24 W     | 24 W     |
| Efficacité des luminaires:          | 91 lm/W  | 107 lm/W | 115 lm/W | 117 lm/W | 125 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D6       | D6       | D6       | D6       | D6       |

Caractéristiques générales

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| Description: luminaire à LED pour l'éclairage des allées et des espaces urbains |
| Classe d'isolation: classe II                                                   |
| Tension nominale: 220-240 V 50/60 Hz                                            |
| Degré de protection: IP66                                                       |
| Protection contre les chocs: IK09                                               |
| Dispositif de protection contre les surtensions: intégré 10kV-10kA              |
| Facteur de puissance: > 0.95                                                    |
| Température ambiante Ta: -30°C +50°C                                            |
| Poids: 6 kg                                                                     |
| Surface exposée maximale: 0.119 m²                                              |
| Surface latérale exposée: 0.026 m²                                              |
| Mode commun de protection contre la surtension: 10 kV                           |
| Mode différentiel de protection contre les surtensions: 10 kV                   |
| Driver: intégré                                                                 |
| Durée de vie driver: F10 >100.000h @Ta25°C                                      |
| Marques et certifications: ENEC / ENEC+ / CE                                    |


|                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                              |  |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|
| <b>Système optique</b>                                                                                                                                                                                          |  | <b>Réglage du Flux</b>                                                                                                                                       |  | Sur     |
| Source : LED R1                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                              |  | demande |
| Température de couleur: ECL 1800K - 4000 K                                                                                                                                                                      |  | Auto-apprentissage minuit virtuel                                                                                                                            |  | X       |
| Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 70                                                                                                                                                                        |  | Prédisposition pour le connecteur Zhaga (Livre 18)                                                                                                           |  | X       |
| Consistance couleur (SDCM): ≤ 3                                                                                                                                                                                 |  | Sortie à débit constant (CLO)                                                                                                                                |  | X       |
| Type d'optique: LT-63 Asymmetric beam ECL                                                                                                                                                                       |  | Réglage 1-10V                                                                                                                                                |  | X       |
| Durée de vie de l'unité optique: >100.000h @ Ta 25°C L90B10                                                                                                                                                     |  | Contrôle DALI                                                                                                                                                |  | X       |
| Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP                                                                                                                                                                |  | Variation de la tension du réseau                                                                                                                            |  | X       |
| ULOR: 0%                                                                                                                                                                                                        |  | Télégestion sans fil                                                                                                                                         |  | X       |
| DLOR: 100%                                                                                                                                                                                                      |  | Prédisposition pour les capteurs de mouvement / de luminosité                                                                                                |  | X       |
| Catégorie d'intensité lumineuse: G*3                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                              |  |         |
| <b>Références normatives</b>                                                                                                                                                                                    |  | <b>Matériaux</b>                                                                                                                                             |  |         |
| EN60598-1, EN60598-2-3, EN61547; EN62471, EN55015, EN61000-3-2, EN61000-3-3                                                                                                                                     |  | Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)                                                                          |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Écran: verre plat trempé 4 mm                                                                                                                                |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Lentilles: PMMA haute transparence                                                                                                                           |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Système de fixation: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)                                                            |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Joints: silicone antvieillissement                                                                                                                           |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Vis: acier INOX AISI 304                                                                                                                                     |  |         |
|                                                                                                                                                                                                                 |  | Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques |  |         |
| <b>Installation et maintenance</b>                                                                                                                                                                              |  | <b>Couleurs</b>                                                                                                                                              |  |         |
| Installation: côté-mât, mur, tête-mât                                                                                                                                                                           |  | ■ Sablé 100 Noir                                                                                                                                             |  |         |
| Diamètre du mât: Ø 60 - 76 - 102 mm                                                                                                                                                                             |  | Code: <b>06LN2B240415CDYN</b>                                                                                                                                |  |         |
| Inclinaison: (mur) installation fixe ou réglable; (côté-mât) avec joint réglable peut être incliné de -70° à +90° et tourné de 0° à +180°. Le système d'orientation et de verrouillage est réglable en continu. |  |                                                                                                                                                              |  |         |
| Ø câble d'alimentation: 10 ÷ 14 mm                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                              |  |         |
| Presse-étoupe: PG16                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                              |  |         |
| Compartiment de l'alimentation électrique: indépendant du groupe optique                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                              |  |         |

## Compléments




06LN901C0

B225 Joint réglable.  
Couleur : Sable 100 Noir.



06LN914J0

B246 Tiges de scellement LEVANTE 2.0



06LN911B0

B239 Kit Visière pare-lumière.  
Levante 2.0 x-small. Couleur : noir  
RAL9005.

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

## Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.