

Caractéristiques générales

Description: appareil à LED

Classe d'isolation: classe II

Tension nominale: 230 V 50 Hz

Degré de protection: IP66

Protection contre les chocs: IK07

Dispositif de protection contre les surtensions:
Disposition de protection contre les surtensions
intégrées (SPD) intégré 10kV-10kA, Type 3, avec
signal LED et thermo fusible pour déconnecter la
charge en de fin de vie; résiste à l'impulsion 10 kV
DM

Facteur de puissance: > 0.90

Température ambiante Ta: -30°C +50°C

Poids: 8.00 kg

Surface exposée maximale: 0,17 m²

Surface latérale exposée: 0,04 m²

Mode commun de protection contre la surtension:
10 kV

Mode différentiel de protection contre les
surtensions: 10 kV

Driver: intégré

Marques et certifications: CE

Données de performance*

Courant de la LED:	700 mA	525 mA	350 mA
Flux de sources:	11780 lm	9300 lm	6555 lm
Source d'alimentation:	72 W	53 W	34.5 W
Efficacité de la source:	164 lm/W	175 lm/W	190 lm/W
Flux de luminaires:	10135 lm	8000 lm	5640 lm
Puissance du luminaire:	78 W	58.5 W	39 W
Efficacité des luminaires:	130 lm/W	137 lm/W	145 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D5	D6	D6

Système optique

Source : LED R3

Température de couleur: 3000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 70

Consistance couleur (SDCM): ≤ 4

Type d'optique: passages pour piétons AP-01_SX

Durée de vie de l'unité optique: >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B20 >160.000h @700mA @Ta25°C TM21 L80B10

Classe de sécurité photobiologique: EXEMPT GROUP

ULOR: 0%

DLOR: 100%

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-3 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: mur / mât

Diamètre du mât: $\varnothing 60 - 76 - 102$ mm

Inclinaison: fixe ou réglable par pas de 15°

Correction de: tête de mât + bras en portée $\varnothing 48/60$ mm, fixe ou réglable par pas de 15° / mural, fixe ou réglable par pas de 15°

\varnothing câble d'alimentation: 10 ÷ 14 mm

Presse-étoupe: PG16

Réglage du Flux

	Standard	Sur demande
Auto-apprentissage minuit virtuel	X	
Prédisposition pour le connecteur Zhaga (Livre 18)		X
Sortie à débit constant (CLO)		X
Réglage 1-10V		X
Contrôle DALI		X
Variation de la tension du réseau		X
Ligne pilote		X
Télécommande par courant porteur en ligne (CPL)		X

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat trempé

Lentilles: PMMA

Joints: silicone extrudé antvieillissement

Vis: acier INOX AISI 304


Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Sablé 100 Noir


Code: **06LV6D60934CHM3**

Compléments




06AK903C0

L3 Kit joint
simple pour mâts $\text{Ø} 60-76$ mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK904C0

L4 Kit joint
double pour mâts $\text{Ø} 60-76$ mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK910C0

L12 Joint pour mât $\text{Ø} 60-48$ mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK954C0

L10 Joint LEVANTE MEDIUM
pour mât $\text{Ø} 60$ mm. Couleur : Sablé
100 Noir.




06AK955C0

L11 Joint LEVANTE MEDIUM
pour fixation murale. Couleur : Sablé
100 Noir.




06AK905C0

B153 Joint tête mât
 $\text{Ø} 60$ mm (h. 90 mm). Couleur : Sablé
100 Noir.




06AK921C0

B1 Crosse simple
 $\text{Ø} 60$ mm pour mâts $\text{Ø} 60-76$ mm.
L=550 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK922C0

B2 Crosse double
 $\text{Ø} 60$ mm pour mâts $\text{Ø} 60-76$ mm.
L=550 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK951C0

B1-P Crosse pour fixation
murale. Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK906C0

B154 Crosse simple
pour mâts Ø 102 mm. L=245 mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.




06AK908C0

B156 Crosse double
pour mâts Ø 102 mm. L=245 mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.



06AK909C0

B157 Crosse double
pour mâts Ø 102 mm. L=550 mm.
Couleur : Sablé 100 Noir.



01AK921C0

B1 Crosse tubulaire simple
Ø 60 mm pour mâts Ø 60-76 mm.
L=550 mm. Couleur : Sablé 100 Noir.

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.