



Caractéristiques générales

- Description: produit pour installation murale
- Classe d'isolation: classe III
- Tension nominale: 650 mA
- Degré de protection: IP66
- Protection contre les chocs: IK08
- Température ambiante Ta: -30°C +50°C
- Poids: 0.35 kg
- Driver: distant (à commander séparément)
- Marques et certifications: CE



Données de performance\*

Flux de sources:	390 lm
Source d'alimentation:	4 W
Efficacité de la source:	98 lm/W
Flux de luminaires:	165 lm
Puissance du luminaire:	4 W
Efficacité des luminaires:	41 lm/W

### Système optique

Source : LED

Température de couleur: 2700 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$

Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$

Type d'optique: 1x Wide Beam 50°x20°

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

### Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

### Installation et maintenance

Installation: plafond / mur / sol

Inclinaison: réglage continu -15° + 105°

Correction de: Le système de fixation permet une inclinaison réglable en continu -5° +105°

Câblage: Pré-câblage avec câble sortant L=1 m

### Réglage du Flux

Standard

Contrôle DALI

X

### Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat trempé

Lentilles: PMMA haute transparence

Système de fixation: etrier en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Joints: mélange de caoutchouc haute densité, type antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 316

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

### Couleurs

 Corten

Code: **06MK1A20846U**

---

**Fiche produit**

Rev. 18/01/2023

**Mikro**

Température de couleur: 2700 K

Type d'optique: 1x Wide Beam 50°x20°

**06MK1A20846U**Couleur : Corten

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.