



Caractéristiques générales

Description:	produit pour installation murale
Classe d'isolation:	classe III
Tension nominale:	650 mA
Degré de protection:	IP66
Protection contre les chocs:	IK08
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	0.35 kg
Driver:	distant (à commander séparément)
Marques et certifications:	CE



Données de performance*

Flux de sources:	390 lm
Source d'alimentation:	4 W
Efficacité de la source:	98 lm/W
Flux de luminaires:	135 lm
Puissance du luminaire:	4 W
Efficacité des luminaires:	34 lm/W

Système optique

Source : LED

Température de couleur: 2700 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80

Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: 1x Spot 21°x19°

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-5 / EN62471 / EN61547

Installation et maintenance

Installation: plafond / mur / sol

Inclinaison: réglage continu -15° + 105°

Correction de: Le système de fixation permet une inclinaison réglable en continu -5° +105°

Câblage: Pré-câblage avec câble sortant L=1 m

Réglage du Flux

Standard

Contrôle DALI

X

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1%)

Écran: verre plat trempé

Lentilles: PMMA haute transparence

Système de fixation: étrier en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Joints: mélange de caoutchouc haute densité, type antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 316

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Sablé 100 Noir

Code: **06MK1A20847C**

Fiche produit

Rev. 18/01/2023

Mikro

Température de couleur: 2700 K

Type d'optique: 1x Spot 21°x19°

06MK1A20847CCouleur : Sablé 100 Noir

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.