





Caractéristiques générales

Description:	Produit mono et bi-émission pour installation mural
Classe d'isolation:	classe I
Tension nominale:	230 V 50 Hz
Degré de protection:	IP65
Protection contre les chocs:	IK05
Facteur de puissance:	> 0.90
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	2.00 kg
Surface exposée maximale:	0,058 m ²
Surface latérale exposée:	0,035 m ²
Driver:	intégré
Marques et certifications:	CE



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,19	5448
2	0,37	1362
3	0,56	605
4	0,74	304
5	0,93	218



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,71	642
2	1,41	161
3	2,13	72
4	2,84	41
5	3,54	26

Données de performance*

Courant de la LED:	500 mA
Flux de sources:	1390 lm
Source d'alimentation:	12 W
Efficacité de la source:	116 lm/W
Flux de luminaires:	1000 lm
Puissance du luminaire:	14 W
Efficacité des luminaires:	71 lm/W

Fiche produit

Rev. 16/07/2024

One4two Mur

Taille: small

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: C 8° + D 40°

06OT1A84012C

Couleur : Sablé 100 Noir

Système optique

Source : 2x4 LED

Température de couleur: 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80

Consistance couleur (SDCM): ≤ 3

Type d'optique: C 8° + D 40°

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Installation et maintenance

Installation: mur

Correction de: Avec console en aluminium moulé sous pression

Ø câble d'alimentation: 7 ÷ 11 mm

Presse-étoupe: PG11

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium extrudé UNI9006/T6

Écran: verre plat trempé

Lentilles: PMMA haute transparence

Joints: silicone extrudé antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 304

Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

■ Sablé 100 Noir

Code: **06OT1A84012C**

Fiche produit

Rev. 16/07/2024

One4two Mur

Taille: small

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: C 8° + D 40°

060T1A84012CCouleur : Sablé 100 Noir

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.