




Caractéristiques générales

- Description: Produit mono et bi-émission pour installation mural
- Classe d'isolation: classe I
- Tension nominale: 230 V 50 Hz
- Degré de protection: IP65
- Protection contre les chocs: IK05
- Facteur de puissance: > 0.90
- Température ambiante Ta: -30°C +50°C
- Poids: 2.00 kg
- Surface exposée maximale: 0,058 m²
- Surface latérale exposée: 0,035 m²
- Driver: intégré
- Marques et certifications: CE



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,19	5448
2	0,37	1362
3	0,56	605
4	0,74	340
5	0,93	218

Données de performance*

Courant de la LED:	500 mA
Flux de sources:	695 lm
Source d'alimentation:	6 W
Efficacité de la source:	116 lm/W
Flux de luminaires:	500 lm
Puissance du luminaire:	7 W
Efficacité des luminaires:	71 lm/W

Système optique

Source : 4 LED
Température de couleur: 4000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: C 8° Narrow beam
Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471

Installation et maintenance

Installation: mur
Correction de: Avec console en aluminium moulé sous pression
Ø câble d'alimentation: 7 ÷ 11 mm
Presse-étoupe: PG11

Matériaux

Corps: alliage d'aluminium extrudé UNI9006/T6
Écran: verre plat trempé
Lentilles: PMMA haute transparence
Joints: silicone extrudé antiviellissement
Vis: acier INOX AISI 304
Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

Couleurs

 Gris RAL9006	Code: 06OT2A4404A
--	-------------------

Fiche produit

Rev. 16/07/2024

One4two Mur

Taille: small

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: C 8° Narrow beam

06OT2A4404ACouleur : Gris RAL9006

NOTES***Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.