




Caractéristiques générales

Description:	Produit mono et bi-émission pour installation mural
Classe d'isolation:	classe I
Tension nominale:	230 V 50 Hz
Degré de protection:	IP65
Protection contre les chocs:	IK05
Facteur de puissance:	> 0.90
Température ambiante Ta:	-30°C +50°C
Poids:	2.00 kg
Surface exposée maximale:	0,058 m²
Surface latérale exposée:	0,035 m²
Driver:	intégré
Marques et certifications:	CE



H (m)	Ø (m)	Em(lux)
1	0,19	4388
2	0,37	1096
3	0,56	487
4	0,74	274
5	0,93	175

Données de performance\*

Courant de la LED:	500 mA
Flux de sources:	650 lm
Source d'alimentation:	6 W
Efficacité de la source:	108 lm/W
Flux de luminaires:	465 lm
Puissance du luminaire:	7 W
Efficacité des luminaires:	66 lm/W

<b>Fiche produit</b> Rev. 16/07/2024	<b>One4two Mur</b> Taille: small Température de couleur: 3000 K Type d'optique: C 8° Narrow beam	<b>06OT2A4494C</b> Couleur : Sablé 100 Noir
---	---	--

**Système optique**

Source : 4 LED
Température de couleur: 3000 K
Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80
Consistance couleur (SDCM): ≤ 3
Type d'optique: C 8° Narrow beam
Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

**Références normatives**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN62471
-----------------------------------

**Installation et maintenance**

Installation: mur
Correction de: Avec console en aluminium moulé sous pression
Ø câble d'alimentation: 7 ÷ 11 mm
Presse-étoupe: PG11

**Matériaux**

Corps: alliage d'aluminium extrudé UNI9006/T6
Écran: verre plat trempé
Lentilles: PMMA haute transparence
Joints: silicone extrudé antiviellissement
Vis: acier INOX AISI 304
Finition: phosphochromatage et revêtement peinture en poudre polyester réalisé en 16 étapes pour obtenir une excellente résistance aux agents atmosphériques

**Couleurs**

 Sablé 100 Noir	Code: <b>06OT2A4494C</b>
--	--------------------------

---

**Fiche produit**

Rev. 16/07/2024

**One4two Mur**

Taille: small

Température de couleur: 3000 K

Type d'optique: C 8° Narrow beam

**06OT2A4494C**Couleur : Sablé 100 Noir

---

---

**NOTES****\*Données sur les performances**

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

**Données générales**

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.