



Caractéristiques générales

- Description: produit à LED pour installation en plafond / murale / au sol
- Classe d'isolation: classe III
- Tension nominale: 24Vdc
- Degré de protection: IP67
- Protection contre les chocs: IK08
- Facteur de puissance: > 0.90
- Température ambiante Ta: -10°C +45°C
- Poids: 6.00 kg
- Driver: distant (à commander séparément)
- Marques et certifications: ENEC / CE



Données de performance\*

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Flux de sources:                    | 2710 lm  |
| Source d'alimentation:              | 14.5 W   |
| Efficacité de la source:            | 187 lm/W |
| Flux de luminaires:                 | 1950 lm  |
| Puissance du luminaire:             | 14.5 W   |
| Efficacité des luminaires:          | 134 lm/W |
| Catégorie d'indice d'éblouissement: | D6       |

**Fiche produit**

Rev. 17/01/2023

**Trail Mur**

Taille: L. 1250mm

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: asymétrique  $\alpha=13^\circ 30'/75^\circ$ **06TR3H2307J**Couleur : aluminium  
anodisé naturel**Système optique**

Source : LED

Température de couleur: 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI):  $\geq 80$ Consistance couleur (SDCM):  $\leq 3$ Type d'optique: asymétrique  $\alpha=13^\circ 30'/75^\circ$ 

Durée de vie de l'unité optique: &gt;60.000h @Ta25°C L80B10

Catégorie d'intensité lumineuse: G\*6

**Références normatives**

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471

**Installation et maintenance**

Installation: plafond / mur / sol (extérieur ou encastrable)

Correction de: pot d'encastrement (encastrement mural / au sol) ; étriers orientables / boîtier câblé avec étriers orientables / étrier de plafond / kit de suspension (installation extérieure)

Câblage: pré-câblage avec câble L=1500 mm

Ø câble d'alimentation: câble bipolaire 2x0,5 mm<sup>2</sup> avec connecteur (compris)**Réglage du Flux**Sur  
demande

Réglage 1-10V

X

Contrôle DALI

X

**Matériaux**

Corps: extrusion suivie d'anodisation

Diffuseur: verre plat transparent (version pour passage piétons jusqu'à 1000 kg)

Lentilles: en technopolymère à haute transparence

Système de fixation: embouts de fermeture et accessoires de fixation en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre &lt; 1 %)

Joints: silicone extrudé anti-vieillessement

Vis: acier INOX AISI 304

**Couleurs** aluminium anodisé  
naturelCode: **06TR3H2307J**

## Compléments




06TA902X0

Driver  
60W-24V IP66




06LL915AB0

Driver  
240W-24V IP67




06TR997A0

Kit étriers de fixation murale.  
Couleur : gris RAL9006.




06GC902X0

B165 2-pole connecteur IP68



06OT989A0

Boîtier câblé TRAIL 1250  
pour fixation murale ou en plafond  
IP65. Couleur : gris RAL9006.



06LL914AB0

Driver DALI  
150W-24V IP67

## NOTES

\*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

## Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.