





Caractéristiques générales

- Description: produit à LED pour installation en plafond / murale / au sol
- Classe d'isolation: classe III
- Tension nominale: 24Vdc
- Degré de protection: IP67
- Protection contre les chocs: IK08
- Facteur de puissance: > 0.90
- Température ambiante Ta: -10°C +45°C
- Poids: 6.00 kg
- Driver: distant (à commander séparément)
- Marques et certifications: ENEC / CE



Données de performance*

Flux de sources:	5230 lm
Source d'alimentation:	29 W
Efficacité de la source:	180 lm/W
Flux de luminaires:	3765 lm
Puissance du luminaire:	29 W
Efficacité des luminaires:	130 lm/W
Catégorie d'indice d'éblouissement:	D6

Fiche produit

Rev. 17/01/2023

Trail Mur

Taille: L. 1250mm

Température de couleur: 4000 K

Type d'optique: asymétrique $\alpha=13^\circ 30'/75^\circ$ **06TR3Q4307J**Couleur : aluminium
anodisé naturel**Système optique**

Source : LED

Température de couleur: 4000 K

Indice de rendu des couleurs (CRI): ≥ 80 Consistance couleur (SDCM): ≤ 3 Type d'optique: asymétrique $\alpha=13^\circ 30'/75^\circ$

Durée de vie de l'unité optique: >60.000h @Ta25°C L80B10

Catégorie d'intensité lumineuse: G*6

Références normatives

EN60598-1 / EN60598-2-1 / EN60598-2-2 / EN62471

Installation et maintenance

Installation: plafond / mur / sol (extérieur ou encastrable)

Correction de: pot d'encastrement (encastrement mural / au sol) ; étriers orientables / boîtier câblé avec étriers orientables / étrier de plafond / kit de suspension (installation extérieure)

Câblage: pré-câblage avec câble L=1500 mm

Ø câble d'alimentation: câble bipolaire 2x0,5 mm² avec connecteur (compris)**Réglage du Flux**Sur
demande

Réglage 1-10V

X

Contrôle DALI

X

Matériaux

Corps: extrusion suivie d'anodisation

Diffuseur: verre plat transparent (version pour passage piétons jusqu'à 1000 kg)

Lentilles: en technopolymère à haute transparence

Système de fixation: embouts de fermeture et accessoires de fixation en alliage d'aluminium EN AB 47100 moulé sous pression (contenu de cuivre < 1 %)

Joints: silicone extrudé antiviellissement

Vis: acier INOX AISI 304


Couleurs aluminium anodisé
naturelCode: **06TR3Q4307J**

Compléments




06TA902X0

Driver
60W-24V IP66




06LL915AB0

Driver
240W-24V IP67




06TR997A0

Kit étriers de fixation murale.
Couleur : gris RAL9006.




06GC902X0

B165 2-pole connecteur IP68



06OT989A0

Boîtier câblé TRAIL 1250
pour fixation murale ou en plafond
IP65. Couleur : gris RAL9006.



06LL914AB0

Driver DALI
150W-24V IP67

NOTES

*Données sur les performances

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique sont des valeurs nominales avec une tolérance de +/-7%.

Les données relatives au flux et à l'efficacité de la source se rapportent au module LED sans optique ; si vous êtes intéressé par les performances du module LED complet avec système optique, vous devez multiplier les données indiquées par le facteur 0,9.

Données générales

Les caractéristiques des produits énumérés peuvent faire l'objet de modifications et doivent être confirmées lors de la commande.

Afin de favoriser la mise à jour constante de ses produits, le groupe Cariboni se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis.